

DMZ673X、H、F-10C气动暗杆式刀型闸阀

产品名称	DMZ673X、H、F-10C气动暗杆式刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1450.00/台
规格参数	型号:DMZ673X、H、F- 连接形式:对夹式、法兰式 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

DMZ673X、H、F、Y-10C气动暗杆式刀型闸阀产品概述

该是较为复杂的自动化控制仪表，由多种气动元件及阀体组成。多用于要求快速切断或开启的场合。双作用：对阀门开启和关闭的两位式控制；单作用：（弹簧复位）：在电器和气路切断或故障时，阀门自动开启或关闭。

可选附件

1、单或双控电磁阀（有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀）。2、接近开关3、气源处理三联件（包括减压阀、过滤器、油雾器）。4、电/气阀门（调节型用）。

DMZ673X、H、F、Y-10C气动暗杆式刀型闸阀产品外形结构尺寸外形结构尺寸(mm)

1	2	3	3	4	4	5	6
5	0	5	0	5	0	5	0
0	0	0	0	0	0	0	0
6	8	9	1	1	1	1	2
8	2	3	0	2	4	5	6
0	0	0	7	4	8	6	8
				5	9	0	0

产品外形结构尺寸图

DMZ673X、H、F、Y-10C气动暗杆式刀型闸阀的安装注意事项

1.刀型闸阀安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；2.各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；6.驱动装置的接线须按线路图进行；7.刀闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封