

DMZ73H-10C手动暗板刀型闸阀

产品名称	DMZ73H-10C手动暗板刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	750.00/台
规格参数	性能:耐磨 型号:DMZ73X、Y-16C 连接形式:对夹式、法兰式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

DMZ73H-10C手动暗板刀型闸阀性能参数：公称压力 PN 壳体试验 1.5 Mpa 密封试验 1.1 Mpa 工作温度 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425
适用介质 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物 零件材质：
阀体、上盖 碳钢、不锈钢 阀板 不锈钢 阀杆 不锈钢 密封圈 橡胶、
四氟、不锈钢、硬质合金

DMZ73H-10C手动暗板刀型闸阀应用范围：采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。电站除灰——用于灰渣浆。

DMZ73H-10C手动暗板刀型闸阀的构造图及主要外形及连接尺寸

DL DDDHND
N 12 - 0

1.5 4 1 1 1 3 4 1
0 0 3 6 2 0 3 - 8
0 5 0 0 0

6 4 1 1 3

5 6 4 2 6
5 0 0
8 1 1 3 2
0 9 3 9 2
5 5 0 0
1 5 2 1 4 8
0 2 1 5 4 -
0 5 5 0

1 5 2 2 1 5 2
2 6 4 1 8 1 3
5 5 0 5 0 0
1 2 2 6 8
5 8 4 0 -
0 0 0 0

2 6 3 2 2 7
0 0 3 9 6 0
0 5 5 5 0
2 6 3 3 8 1
5 8 5 2 4 2
0 0 0 0 -

3 7 4 3 9
0 8 0 6 6
0 0 8 0

DMZ73H-10C手动暗板刀型闸阀安装使用方法1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧；3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；5.用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必需空间；6.驱动装置的接线须按线路图进行；7.刀型闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封。