

PA6 73G20L/美国杜邦73G20L

产品名称	PA6 73G20L/美国杜邦73G20L
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	美国杜邦:杜邦尼龙总代理 型号:73G20L报价 产品:美国杜邦73G20L
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

产品详情

PA6叙述PA6为乳白色或微黄色透明到不透明角质状结晶性聚合物，可自由着色，韧性、耐磨性、自润滑性好、刚性小、耐低温，耐细菌、能慢燃，离火慢熄，有滴落、起泡现象，成型加工性极好：可注塑、吹塑、浇塑、喷涂、粉末成型、机加工、焊接、粘接。PA6是吸水率最高的PA，尺寸稳定性差，并影响电性能（击穿电压）。PA6最高使用温度可达180℃，加抗冲改性剂后会降至160℃，用15%-50%玻纤增强，可提高至199℃，无机填充PA能提高其热变形温度。

Dupont美国杜邦系列

供应PA6 73G15L美国杜邦 加15%玻纤 经润滑 高光泽HB

供应PA6 73G20L美国杜邦 加20%玻纤 经润滑 高光泽HB

供应PA6 73G30L美国杜邦 加30%玻纤 经润滑 高光泽HB

供应PA6 73G30T美国杜邦 加30%玻纤 HB注塑成型

供应PA6 ST7301美国杜邦 超高韧性 高抗撞击

供应PA6 73G15HSL美国杜邦 添加15%玻璃纤维

供应PA6 3426美国杜邦 全透明

供应PA6 73G45L美国杜邦 加45%玻纤 经润滑 高光泽HB

供应PA6 73G15HSL美国杜邦 加15%玻纤 热稳定 经润滑HB

供应PA6 73G30HSL美国杜邦 加30%玻纤 热稳定 经润滑HB

供应PA6 73G45HSL美国杜邦 加45%玻纤 热稳定 经润滑HB

供应PA6 ST811HS美国杜邦 热稳定 高抗撞击

供应PA6 FR10美国杜邦 防火纯树脂

供应PA6 FR15美国杜邦 防火纯树脂

厂家(产地)美国杜邦

牌号73G20L

特性级别增强级

销售方式品牌经销

类型标准料