

# 外架钢管扣件检测 宏伟建筑设备有限公司 安徽钢管扣件检测

产品名称	外架钢管扣件检测 宏伟建筑设备有限公司 安徽钢管扣件检测
公司名称	六安市宏伟建筑设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安集中示范园区胜利南路
联系电话	13962209758

## 产品详情

### 钢管扣件定义

六安市宏伟建筑设备有限公司真诚欢迎各界朋友光临本单位考察与指导建立业务关系，我们一直以服务顾客为前提，恪守信誉，一切以使合作客户获利更多、发展更快为宗旨，以用户满意为最终目标。

### 钢管扣件定义

钢管扣件是连接钢轨和轨枕的中间连结零件。其作用是将钢轨固定在轨枕上，保持轨距和阻止钢轨相对于轨枕的纵横向移动。在混凝土轨枕的轨道上，由于混凝土轨枕的弹性较差，钢管扣件还需提供足够的弹性。为此，钢管扣件必须具有足够的强度，耐久性，和一定的弹性，并有效地保持钢轨与轨枕之间的可靠连结。此外，还要求钢管扣件系统零件少，新型钢管扣件检测，安装简单，外架钢管扣件检测，便于拆卸。

### 直角钢管扣件

六安市宏伟建筑设备有限公司真诚欢迎各界朋友光临本单位考察与指导建立业务关系，我们一直以服务顾客为前提，恪守信誉，一切以使合作客户获利更多、发展更快为宗旨，以用户满意为最终目标。

### 直角钢管扣件：

直角钢管扣件必须符合按规定程序批准的图样进行生产。

钢管扣件的材料应符合GB9440中KTH330-08牌号规定的力学性能。

钢管扣件生产必须按工艺规定的配料比进行配料。

钢管扣件热处理严格执行工艺规定的各阶段的温度和时间。

钢管扣件的加工严格按工艺进行，并严格对扣件与钢管的粘合面进行试压整形，以保证扣件抗滑、抗拉性能要求。

钢管扣件（除底座外）必须经过70N.m扭力矩试压检验，不允许破坏。

直角扣件的抗滑性能，当P=14KN时， $\delta \leq 0.5\text{mm}$ 。

对接扣件抗拉性能，当P=6KN时， $\delta \leq 0.2\text{mm}$ 。

砂眼面积大于10平方毫米的砂眼不允许超过一处，且累计面积不得大于40平方毫米。

六安市宏伟建筑设备有限公司真诚欢迎各界朋友光临本单位考察与指导建立业务关系，我们一直以服务顾客为前提，恪守信誉，一切以使合作客户获利更多、发展更快为宗旨，以用户满意为最终目标。

## 钢管扣件正确使用

正确的使用钢管扣件有利于延长扣件的寿命，正确使用方式如下：

- 1、扣件式钢管模板支架施工前必须编制施工方案，制定比较严格周密的施工方案，如果方案制定的不好，在施工时就有可能出现一些不可预料的事件。
- 2、钢管扣件外观质量要求。经常对钢管扣件的外观质量进行检测，安徽钢管扣件检测，如有裂缝、变形或螺栓出现滑丝的扣件严禁使用；以防使用这些不合格的钢管扣件出现施工故障和事故。
- 3、搭设扣件式模板支架使用的钢管、钢管扣件，使用前必须进行抽样检测，抽样检测钢管、扣件的质量和外观是否符合标准，有关抽检数量按有关规定执行，要按照一定的比例进行抽样检测，批发钢管扣件检测，未经检测或检测不合格的一律不得使用。
- 4、关于钢管扣件的承载量，作业层上的施工荷载应符合设计要求，不得超载，要承载一定的重量，脚手架不得与模板支架相连，相连时要进行一定的处理，保证钢管扣件的合理承载重量。

外架钢管扣件检测-宏伟建筑设备有限公司-安徽钢管扣件检测由六安市宏伟建筑设备有限公司提供。六安市宏伟建筑设备有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）为客户提供“钢管,钢管扣件,塔机,施工升降机”等业务，公司拥有“钢管,钢管扣件,塔机,施工升降机”等品牌。专注于机械加工等行业，在安徽六安有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：梁伟。