

PVC管材 PVC管材国标 鸿源管业生产厂家

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | PVC管材 PVC管材国标 鸿源管业生产厂家 |
| 公司名称 | 河北鸿源管业集团有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 玉田县彩亭桥镇河西村102国道108.5km处路北 |
| 联系电话 | 17732519183 |

产品详情

PVC管材的抗震性能

PVC管材自身的使用特性使PVC管材在很多行业都得到了应用，今天就来给大家介绍一下PVC管材的抗震性能。

- 1.遇到地形变化时，PVC管材型号，安装后的PE管材可沿轴线偏转35°，在中的破损率非常低；
- 2.该管材的接头采用承插式，这在整体上属柔性设计，使其成为防震性能良好的管材之一；
- 3.具资料显示，发生7.3级大后，对中公共给水管设备的损害情况进行了调查，结果发现所有管线中，只有PE管材没有任何损害，在这次中表现良好。

PVC给水管简介

PVC给水管PVC-U饮用水管PVC上水管 PVC水管管材厂家2025 3240 5063 75

一、公司提供供应PVC-U给水管材、管件系列，接口方式：胶粘式胶圈式饮水用PVC-U给水管材的性能技术指标要求

1、给水用PVC-U管材执行标准GB/T10002.1-2006

2、外观管材内外表面应光滑，无明显划痕、无凹陷、可见杂质和其他影响本部分要求的表面缺陷。管材端面应切割平整并与轴线垂直。

3、卫生性能符合GB/T17219-1998

4、长度一般产生4米、6米的平口管、平扩口或活套管，也可以根据客户的要求供货

二、饮水用PVC-U给水管的特点

卫生安全卫生性能符合GB/T17219-1998产品性能

化学性优良具有优良的耐化学腐蚀性和绝缘性。

工艺精湛产品尺寸稳定，材料密实，壁厚均匀。

高强耐压耐压，强度高。

水流损耗少管壁光滑，磨擦阻力小，不结垢，高效输送。

寿命长耐用，使用寿命有20~50年。

比重：1.38克/立方厘米，成型收缩率：0.6-1.5%，成型温度：160-190。

特点：力学性能，电性能优良，耐酸碱力极强，化学稳定性好，但软化点低。适于制作薄板，电线电缆绝缘层，密封件等。

成型特性：

- 1、由于其腐蚀性和流动性特点，尽量采用专用设备和模具。所有产品须根据需要加入不同种类和数量的助剂；
- 2、极易分解，在200度温度下与钢、铜接触更易分解，分解时逸出腐蚀、刺激性气体。成型温度范围小；
- 3、无定形料，吸湿小，流动性差。为了提高流动性，防止发生气泡，塑料可预先干燥。模具浇注系统宜粗短，浇口截面宜大，不得有死角。模具须冷却，表面镀铬；
- 4、采用螺杆式注射机喷嘴时，PVC管材，孔径宜大，以防死角滞料。好不带镶件，PVC管材性能，如有镶件应预热。

PVC是一种阻燃，化学稳定性好，PVC管材国标，只产生低张裂内力的材料。同时其材料特性还包括高强度，高刚度和高硬度，工作温度范围从零下15度到60度，可粘接，可焊接。

PVC主要特性：耐腐蚀强：最适用于化学工业之防蚀性设备。加工容易：切断、焊接、弯曲均极简易。高强度，高刚度和高硬度；良好的电气绝缘性；化学稳定性好；可自熄灭；低吸水性；易粘接，易油漆。价格低廉。

PVC应用领域：酸验制造塔，海水浓缩槽，照片冲洗用具，电镀槽，电池箱，电表板，音响座上盖，收音机底版，各种电气绝缘用板，水泥槽内衬，机挡风板，排气导气管工程工程，文具，建材等。

PVC管材-PVC管材国标-鸿源管业生产厂家(优质商家)由河北鸿源管业集团有限公司提供。河北鸿源管业集团有限公司(www.hygyjt.cn)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任

。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！