

pvc毛细排水管价格 毛细排水管 华耀工程

产品名称	pvc毛细排水管价格 毛细排水管 华耀工程
公司名称	泰安市华耀工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区满庄镇大汶口工业园
联系电话	17660538920 17660538920

产品详情

排水板的铺设规程有如下基本8点

1.清除铺设现场的渣滓、水泥找平、使现场没有明显凹凸处，室外车库顶和屋顶花园要求有2 - 5‰的找坡。

2.这样能把排水板中排出的水集中排到周边的下水管或附近的城市下水道。

3.公开室空中防渗水，在根底上面架空地坪，也就是在做地坪前现做一层排水板，圆突台向下，周围留有盲沟，使公开水上不来，渗水自然经过排水板的空间流入周围盲沟，再经过盲沟流入集水坑。

4.一般地下室内墙防渗水，可在建筑物主体墙面上铺设排水板，圆突台面向主体墙面。排水板外再砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来维护排水板，使墙外面的渗水板的空间直向下流入盲沟直致集水坑。

5.在任何地段铺设排水板，必需留意以下几点：不要让泥土、水泥、黄沙等渣滓进入排水板的正面空间，确保排水板的空间畅通。

6.当排水板铺设时尽可能做好维护措施，层面或室外车库铺设排水板应及时尽快做好回填土工作，避免大风吹乱排水板影响铺设质量。公开室和内墙防水要尽快做好维护层，毛细排水管，预防排水板被人或物毁坏。

7.回填土要采用粘性土，在土工布上面需铺3 - 5公分的黄沙为比拟理想，有利于土工布的滤水；如回填土是一种营养土或轻质土就无需再铺设一层黄沙，这种土自身就很松很容易滤水。

8.排水板在铺设时边与边右搭接下来1 - 2支点，也能够两块底板碰齐，上面应用土工布搭接，只需坚持没有泥土进入排水板的排水通道就能够，坚持排水畅通。

排水板

- 1.清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处，室外车库顶和屋顶花园需要有2 - 5‰的找坡。
- 2.屋顶绿化和室外车库顶板绿化可配多孔渗水管使用，这样能把排水板中排出的水集中排到附近的下水管或附近城市下水道。
- 3.地下室地面防渗水，在基础上面架空地坪，也就是在做地坪前现做一层排水板，毛细排水管厂家，圆突台向下，四周留有盲沟，使地下水上来不来，pvc毛细排水管价格，渗水自然通过排水板的空隙流入四周盲沟，再通过盲沟流入集水坑。
- 4.地下室内墙防渗水，可在建筑物主体墙面上铺设排水板，圆突台面向主体墙面，排水板外再砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来保护排水板，使墙外面的渗水板的空隙直向下流入盲沟直致集水坑。
- 5.在任何地段铺设排水板，必须注意，不要让泥土、水泥、黄沙等垃圾进入排水板的正面空间，确保排水板的空隙畅通。

排水板回填方法

在排水系统上回填土，为了防止运土车辆对排水系统的破坏，回填需要由周边向内回填，工序如下：

- (1)在回填时铺设无纺布，一边铺设无纺布一边采用回填土堆点压固，毛细排水管作用，随后回填土(可直接铺设带布排水板直接回填土)。
- (2)层回填土一次性回填厚度要大于600mm后，蛙夯机夯实后才可以在回填土上行走
- (3)其后分层回填，每次回填厚度可为600mm厚。
- (4)最后留有300~500mm厚为人工配制种植土，自然回填，不夯实。

pvc毛细排水管价格-毛细排水管-华耀工程由泰安市华耀工程材料有限公司提供。泰安市华耀工程材料有限公司（www.huayaotugong.com）位于山东省泰安市岱岳区满庄镇大汶口工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前华耀工程在工地施工材料中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。华耀工程取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。华耀工程全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。