

铠装直埋敷设电缆HYA23-20 × 2 × 0.5

产品名称	铠装直埋敷设电缆HYA23-20 × 2 × 0.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

铠装直埋敷设电缆HYA23-20 × 2 × 0.5

1、产品执行标准：参考邮电部YD/T630-93标准和奋进达企业标准2、单支退火裸铜丝，直径：0.4mm 0.5 mm3、绝缘材料：高密度聚乙烯、中密度聚乙烯或聚丙烯，按照国际色谱标明绝缘线的颜色4、绝缘成对：把单根绝缘线按照不同的节距扭绞成对，并采用规定的色谱组合以识别先对；降低了线对间的相互干扰串音，功率损耗小5、护套材料：HYA铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套室外用市内通信HYA应用铠装直埋敷设电缆HYA23-20 × 2 × 0.5实心绝缘非填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的专用网线路。在架空安装时需要用吊线支承。在-30 ~+60 环境条件下，电缆的机械和电气性能均保持不变。主要电气性能1.直流电阻:20 ,0.4 148 /km 0.5 95.0 /km 0.6 65.8 /km 0.8 36.6 /km2.绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿导体与屏蔽1min 3kv不击穿3.绝缘电阻：每根芯线与其余线芯接地,充气电缆大于10000M .km,填充式电缆大于3000M .km。4.工作电容：平均值 52 ± 2nF/km5.远端串音度：150kHz时指定组合的功率平均值大于69dB/km。2通信电缆型号编辑通讯电缆型号说明：市内通讯电缆适用于固定敷设架空或地埋HYA：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套市内通讯电缆HYAT：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套市内通讯电缆HYAC：铜芯实心聚烯烃绝缘自承式防潮层聚乙烯护套市内通讯电缆HYA53：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套市内通讯电缆HYAT53：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套市内通讯电缆HYA22：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套钢带铠装聚氯乙烯护套市内通讯电缆HYA23：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通讯电缆HYAT22：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套钢带铠装聚氯乙烯护套市内通讯电缆HYAT23：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通讯电缆铠装直埋敷设电缆HYA23-20 × 2 × 0.5通信电缆型号HYAP HYA HYAC HPVV HYV HJVV HYY ZRC-HYA 6xv1830-oeh10通信线铠装通信电缆HYA22 HYV22 HYAT22 HYY23 HYYT23 HYA23 HYAT23 HYA53 HYAT53铠装通信电缆HYA33 HYAT33 WDZ-HYA53 HYY33 HYYT33 HYY33