

阻燃市内电话电缆ZRC-HYA

产品名称	阻燃市内电话电缆ZRC-HYA
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

阻燃市内电话电缆ZRC-HYA

通信电缆字母含义

用 途

本产品是为市内通信网而设计的市内通信电缆，主要用于传输音频、150KHz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号。在一定条件下可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。适用于城市、近郊及厂矿局部区域的电信线路中，电缆的工作环境温度为-30 ~ +60 ，敷设环境温度不低于-5 。

电缆型号表示方法

1) 绝缘的类型与代表符号

Y--实芯聚烯烃绝缘

2) 金属屏蔽带的类型与代表符号

A--涂塑铝带粘结屏蔽聚乙烯护套

3) 结构特征符号及表示意义

T--石油膏填充

C--自承式

4) 电缆外护层形式与代表符号

23--双层钢带绕包铠装聚乙烯护层HYAP23铠装屏蔽通信电缆铠装通信电缆铠装通信电缆型号：HYA53、HYAT53、HYA23、HYV22、HYA22（防鼠、地埋）铠装屏蔽通信电缆HYAP23铠装通信电缆用途：铠装屏蔽通信电缆HYAP23铠装通信电缆机械保护层可以加到任何结构的电缆上，以增加电缆的机械强度，提高防侵蚀能力，是为易受机械破坏及易受侵蚀的地区而设计的电话电缆。可以采用任何一种方式敷设，更适用于岩石地区的直埋敷设。铠装通信电缆结构：1、基本电缆：任何单护套或双护套结构的填充型和非填充型电缆。2、铠装通信电缆机械保护层：53型采用0.15mm厚的轧纹钢带，纵包于基本电缆之上，两边搭接。钢带表面经涂塑处理，以防腐蝕和水份侵入。23，22型采用双层钢带绕包也有相似的性能。3、铠装通信电缆护套：黑色高分子量低密度聚乙烯或聚氯乙烯护套。护套厚度可取决于基本电缆外径。4、识别和长度标记：电缆外表有识别标记，标记间间隔不大于1m，5、铠装通信电缆标记内容有：导线直径、线对数量、电缆型号、长度、制造厂厂名代号及制造年份。6、铠装通信电缆电气特性：电缆符合基本电缆的全部电气要求。6、电缆长度：机械保护型电缆是根据相应基本电缆的标准长度制造。

53--涂塑钢带纵包铠装聚乙烯护层

5) 阻燃代表符号及阻燃等级

W--无卤

D--低烟

ZA--阻燃A型

ZB--阻燃B型

ZR--阻燃C型