

三网合一光纤分纤箱【图文配置概述】

产品名称	三网合一光纤分纤箱【图文配置概述】
公司名称	宁波宏脉通信科技有限公司
价格	200.00/个
规格参数	宏脉:三网合一光纤分纤箱 48芯:三网合一分线箱 宁波:三网合一配线箱
公司地址	浙江省宁波慈溪市观海卫镇南城中路106号
联系电话	0574-23627637 15990298310

产品详情

三网合一光纤分纤箱图文配置概述「宏脉通信@三网合一分纤箱.共建共享配线箱制造」共建共享光纤配线箱|三网合一箱|四网融合光缆分纤箱【中国电信|中国联通|中国移动通信专用三网共建共享楼道分纤箱|FTTH型驻地光网络分光配线箱|FTTB三网合一光缆分纤箱|FTTH三网合一楼道箱|三合一光缆分纤箱/配线箱/楼道箱/分配箱|三网合一光纤配线箱|FTTH共建共享光缆分纤箱|三网融合网络箱|【（配线容量：48芯、36芯、72芯、96芯、144芯）中国电信|中国联通|中国移动通信】GB

50846-2012《住宅建筑区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》和GB 50847-2012《住宅建筑区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》两个FTTH建设的国家标准，落实住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计必须满足多家电信业务经营者平等接入、用户可自由选择电信业务经营者的要求，实现国家通信发展共建共享模式的建设，我公司进行市场调研分析后，提供以下多种共建共享方案以及相关产品。三网合一分纤箱，三网合一网络箱，三网合一配线箱，三网合一楼道箱，三网合一分线箱，三网合一综合箱，三网合一配线箱厂家，三网合一配线箱价格，FTTH光纤楼道箱批发，三网合一网络箱厂家，三网合一网络箱价格，三网合一配线箱|三网融合配线箱|三网合一分配箱|三网合一楼道箱|三网合一综合箱|FTTH光纤配线箱|FTTB光纤楼道箱|FTTX光纤分配箱|中国电信配线箱|中国移动通信配线箱|中国联通配线箱|光纤入户箱|光纤到户配线箱|光宽带箱生产基地！

三网合一配线箱功能要求

（1）光缆的固定和保护功能

光缆引入分纤箱时，应有可靠的固定与保护装置，固定后的光缆金属挡潮层、铠装层及加强芯应可靠连接至高压防护接地装置，光缆开剥后应用塑料套管或螺旋管保护并固定引入光纤熔接装置。

蝶形引入光缆应有固定位置，盘绕与绑扎应自然平直，无扭绞、打圈等现象，不应受到外力的挤压和操作损伤。蝶形引入光缆应固定在光纤终接装置（熔接盘）端部（熔接盘内部），熔接盘固定蝶形引入光缆的保持力大于 20N。

（2）光缆纤芯的终接功能

设备的光纤终接装置应便于光缆光纤与光缆光纤或尾纤的接续，安装和维护等操作，同时设备应具备富余光纤光缆的储存空间。

（3）光纤接续保护功能

光纤与光纤接续后，接续部分应加以保护。保护措施可采用热收缩光纤保护管、护夹、光纤冷接子等。

（4）跳线功能

通过跳纤，能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由。

（5）容量

设备容量应在产品企业标准中作出规定，光纤的终端、接续、存储，在满容量范围内应该方便地成套配置。

（6）箱体及门锁

箱体应具有良好的抗腐蚀耐老化性能，门锁应为防盗结构，具有良好的抗破坏功能。

（7）光分路器的安装与连接（可选）

设备应具有提供容纳盒式光分路器安装的空间和接续的功能。

（8）光缆掬接功能