

自启停15KW汽油发电机价格

产品名称	自启停15KW汽油发电机价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

自启停15KW汽油发电机价格 大泽静音汽油发电机是具有直流电压和交流电压两种电压的小型汽油发电机组。不管您是需要直流汽油发电机还是交流汽油发电机，是要三相汽油发电机还是单相汽油发电机您都可以在大泽动力找到。

当电枢接线柱与机壳短路时，汽油发电机发电机电流迅速增大，此时在电机内产生很大的压降和强烈的电枢反应，使输出的电压急剧下降，激磁电流迅速消失，发电机电压趋近于零。因此，当电枢接线柱与机壳短路时不会烧坏发电机。

型号：TOTO15

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：15.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0/0.8

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 59-79

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：245/280kg

外形尺寸：1130*715*650mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

大泽汽油发电机机器标准附件：高防震电源输出插头，防震垫、套筒扳手，螺丝刀其它小附件等。售后及日常保养：发电机电机、发动机质保一年，易损件可提供配件维修（按配件进货价供应淘宝买家）；客户注意新机器或使用过一段时间机器必须查看有无机油，没有机油运转会造成拉缸损坏，难以维修，另外避免在脏乱（有老鼠）杂物房及空气封闭室内使用！切记！

汽油发电机磨合：建议对于新的或检修过的汽油发电机磨合50h。