

四网合一光缆交接箱教程详解图文

产品名称	四网合一光缆交接箱教程详解图文
公司名称	宁波宏脉通信科技有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	宏脉:四网合一光缆交接箱 288芯:四网合一光交箱 宁波:光缆交接箱
公司地址	浙江省宁波慈溪市观海卫镇南城中路106号
联系电话	0574-23627637 15990298310

产品详情

四网合一光缆交接箱教程详解图文

216芯三网合一光交箱 共建共享光缆交接箱产品介绍特征

三网合一光缆交接箱、三网融合光缆交接箱、光交箱、FTTH光交箱、OCC光交箱、室外光交箱、户外光交箱、落地式光交箱、壁挂式光交箱、架空式光交箱、无跳接光交箱、免跳接光交箱、普天光交箱、华脉光交箱、96芯光交箱、144芯光交箱、288芯光交箱、360芯光交箱、576芯光交箱、720芯光交箱、1152芯光交箱、1440芯光交箱】

中国电信光缆交接箱：三网合一共建共享光缆交接箱96芯144芯288芯576芯720芯容量可分为17芯和34芯，可分别适用于尾纤型分光器和适配器封装型分光器的安装。三网合一光缆交接箱图3.1 12芯熔接配线一体化模块3.3.4按箱内配置适配器类型可分为FC、SC、LC型。3.3.5芯托盘尺寸应通用、互换；应可通过增配附件与其它12芯端子盘兼容，满足与现有箱体的兼容与改造。3.4

命名光交命名由中国联通企业标准标识、设备标识、特征位、场景位、型式位、规格位组成

1.箱体采用高强度的国际航空材料SMC（玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料）经高温模压而成，使用寿命长，防老化、抗辐射；表面不需任何防护，具备全天候防护功能

2.箱体厚实，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水汽凝结

3.箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定，安全可靠，密封性好

4.采用12芯熔接配线一体化模块

5.适合FC、SC光纤适配器的安装

6.有可靠的光缆固定和接地保护装置

7.适合于单芯和带状光缆的成端

8.适用标准：YD/T 988-2007 9、产品规格有：72芯，96芯，108芯，144芯，288芯,576芯,1152芯

使用条件：工作温度：-40 +60 相对湿度：95%（+40 时）大气压力：70 106Kpa

贮运温度：-40 +60 防潮防雨防尘防盗符合 YD/T988-1998标准 主要技术参数：

插入损耗：1.31,1.55um LD 光源。单模 0.18dB 多模 0.30dB 回波损耗：1.31,1.55um LD

光源。单模PC 45dB UPC 50dB APC 60dB 绝缘电阻： $2 \times 10^4 M / 500VDC$

耐电压：3KVDC/1min不击穿，无飞弧

箱体各表面能承受与表面垂直的压力大于980N，箱门打开后，在最外端应能承受的垂直压力大于200N

功能要求：1．光缆固定与保护功能 应具有光缆接入，固定和保护装置。该装置将光缆引入并固定在机架上，保护光缆入缆中纤芯不受损伤。光缆金属部分与机器绝缘，固定后的光缆金属护套及加强芯应可靠连接高压防护接地装置。2．光缆终接功能 应具有光纤终接装置，该装置便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕光缆纤芯、尾纤不受损伤。3．调线功能

通过光纤跳线连接器接头。能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。

4．光缆纤芯和尾纤的保护功能 光缆开剥后纤芯有保护装置并固定后引入光纤终接装置。5．容量 每机架容量和单元容量（按适配器数量确定）应在产品企业标准中作出规定，光纤终接装置，尾纤盘线装置，适配器卡座，尾纤及适配器，在满容量范围内应能成套配置。

挂壁式96芯光交箱：750*550*310mm（电信、移动、联通、广电）

落地式96芯光交箱：1030*550*310mm（电信、移动、联通、广电）

挂壁式144芯光交箱：750*550*310mm（电信、移动、联通、广电）

落地式144芯光交箱：1030*550*310mm（电信、移动、联通、广电）

落地式288芯光交箱：1450*750*320mm（电信、移动、联通、广电）

落地式360芯光交箱：1450*755*305mm（电信、移动、联通、广电）

落地式576芯光交箱：1450*750*540mm（电信、移动、联通、广电）

落地式720芯光交箱：1450*750*600mm（电信、移动、联通、广电）

立式1152芯光交箱：1450*1510*600mm（电信、移动、联通、广电）