

塑料波纹管尼龙阻燃波纹管PA波纹管AD15.8

产品名称	塑料波纹管尼龙阻燃波纹管PA波纹管AD15.8
公司名称	江苏康普利电气有限公司
价格	1.90/米
规格参数	规格:PA-V0-AD15.8 阻燃等级:V0级 工作环境温度:-40 ~125
公司地址	泰州市海陵区工业园区共建区8号厂房A016 (注册地址)
联系电话	18082071046

产品详情

一、塑料波纹管分类

PE

产品材质：PE聚乙烯；

工作温度：-30 — +100 短时可达 +120 ；

结构：和外表均为波浪型；

颜色：黑色（闭口）；

特性：柔韧性好，表面光泽、耐化学腐蚀；

应用领域：重要用于汽车配线专用、也可用于机床机械，自动化仪表，电机马达，保护电缆电线不受外力磨损及绝缘；

使用方法：将电线电缆插入管内，在配上SM-G、SM系列软管接头对应的型号使用即可。

PP聚丙烯

材 质：聚丙烯PP

工作温度：-40 ~ +110 ，短时可达 +140 ;阻燃可达到V0等级;

结 构：内部和外表均为波浪型;

颜 色：软管通常为黑色,其他颜色可以定做(根据需要可开口);

特 性：耐油，耐酸碱，好的化学耐腐蚀能力，好的机械强度，柔软性欠缺，表面无光泽。

承载能力：可以承受脚踩的重压,不断裂,不变形,可以迅速恢复,并且本身无任何损伤;

应用领域：机械制造、电气绝缘保护、照明设备、汽车制造,航空设备,地铁,火车、自动化控制等行业;

使用方法：将电线电缆插入管内,配软管接头即可

PA尼龙 有阻燃和不阻燃2种可选

产品型号：PAZ

产品材质：阻燃尼龙PA6;

工作温度：-40 ~ +125 ，短时可达 +150 ;阻燃尼龙软管可达到V0等级;

颜 色：阻燃尼龙软管通常为黑色,其他颜色可以定做(根据需要可开口);

特 性：柔韧性好,抗扭曲,弯曲性能好;耐酸、润滑油、冷却液等,表面光泽鲜艳,耐摩擦;

使用方法：将电线电缆插入管内,配软管接头即可。

固定支架是软管的配套产品，用于固定软管或线缆等