

# 昆山厨房柜式风机安装维修改造拆旧（九州惠普，应达风机等品牌）

产品名称	昆山厨房柜式风机安装维修改造拆旧（九州惠普，应达风机等品牌）
公司名称	苏州厨净厨房设备清洗有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	
公司地址	苏州市昆山市淀山湖镇万园路66号A04栋105室
联系电话	15722658097

## 产品详情

昆山厨房柜式风机安装维修改造拆旧（九州惠普，应达风机等品牌），维修各种鼓风机：离心鼓风机、轴流鼓风机、混流鼓风机、斜流鼓风机、厨房排烟鼓风机、卧式风机、低噪音离心风柜等；承接各种鼓风机的维修与改造工程，更换轴承、做绝缘、修电机。昆山厨房柜式风机安装（九州惠普，应达风机等品牌）1、安装鼓风机时应有减振装置，配电时应安装电机保护装置，7.5KW以上电机应装有降压启动。2、风机四周、尤其是检修门一侧，应留有充分空间，供检查维修设备时使用（大于500mm）。

3、吊顶式柜式离心通鼓风机需水平吊装，保持水平位置，且牢固可靠；楼顶安装的通鼓风机应放置在平整的基座上；鼓风机座应有减振装置。

4、风机安装于楼板、平台时应做好以下工作：（1）直接设置通鼓风机的楼板或平台，应采取现浇钢筋混凝土板，板厚不少于80mm，不宜采用冷轧钢筋；（2）厂房梁的跨度不宜大于6m。（3）楼板、平台台严禁用悬臂结构。（4）通鼓风机吊装在楼板上，应尽量由梁来支承。5、在鼓风机的进口或出口加上阀门，启动时将其关闭，运转后将阀门开启，至达到规定工况为止，并注意电动机电流是否超过规定值。6、连接进出口的管道重量不应由鼓风机承受，安装时另加支撑。