

# 定制 强力双面胶 耐高温无痕泡棉胶 汽车支架摆件胶 可移水洗胶

产品名称	定制 强力双面胶 耐高温无痕泡棉胶 汽车支架摆件胶 可移水洗胶
公司名称	东莞市玺达电子材料有限公司
价格	.05/个
规格参数	品牌:3M 基材:PE 耐温:90
公司地址	东莞塘厦莲湖宝源二路61号
联系电话	13580926821

## 产品详情

.此链接单价仅供参考，请微信沟通双面胶要求或电联137 9037 8891（同微信）

2.关于打样：提供免费打样，样品数量10-20pcs。如果贵司有现成样板则可向我司提供贵司的实际样板。我司有现成模具的情况下打样周期为1-2天，需要重新开模打样的周期为2-3天。

3.关于交期：自订单确立日起3-5天发货。特殊情况下可以应贵公司的要求，加快出货周期

3M双面胶广泛应用于电脑、手机、通讯、家用电器、视听设备、汽车等产品中，

应根据应用的产品及环境需要选择：

无纺布基材双面胶粘性及加工性好，一般长期耐温70-80 ，短期耐温

100-120 ，厚度一般为0.08-0.15MM，适合于铭板，塑胶之贴合，汽车，

手机，电器，海棉，橡胶，标牌，纸品，玩具等行业，家电和电子仪器零件

组装，显示屏镜片。

无基材双面胶具有优良的粘合效果能防止脱落与优异的防水性能，加工性好、耐温性好，短期可耐温204-230℃，一般长期耐温120-145℃，厚度一般为0.05-0.13MM，适合于铭板、面板、装饰件的粘接。

PET基材双面胶耐温性好、抗剪切性强，一般长期耐温100-125℃，短期耐温150-200℃，厚度一般为0.048-0.2MM，适合于铭板、LCD、装饰品、装饰件的粘接。

泡棉基材双面胶具有柔软、贴服性好、初粘性和持粘性好，抗溶剂性和抗紫外线好，一般厚度为0.4-1.0MM，短期耐温130-150℃，长期耐温80-93℃，适用于空调器、办公家具、通讯产品的粘接，可代替螺丝固定设计，使产品更美观。

3mvhb压克力泡棉双面胶：

是指在压克力发泡的泡棉基材上两面涂上压克力胶水而成的双面胶。

颜色有灰色、透明、白色及黑色，

厚度也较多，0.25mm-2.3mm，

离型有白色离型纸和红色离型膜，

具有高粘着力、高保持力、防水性、耐温性、承重能力强等优点，

是所有泡棉中最好的一种，可用在防擦条、踏板、遮阳板、密封条、

防撞条、后挡泥板、铭牌装饰条、车门周边保护条、玻璃幕墙、

金属制品等粘接与固定，适用温度：-20℃ -120℃。

3m EVA泡棉胶：

EVA泡棉双面胶是指在EVA发泡的基材上两面覆上特定3M无纺布双面胶。

颜色比较丰富，有白色、灰色、黑色及其它彩色，

具有良好的防震缓冲性能、密闭泡孔、隔音效果好、隔热、防潮、抗化学

腐蚀等优点且符合环保要求，可适用于各种电子产品、电器、汽车、通讯、

电脑、玩具、家用挂钩、体育器材、塑胶、五金等各行业为辅助材料使用，

常用密度：38度-48度，特殊密度：50度-80度，

常用厚度：0.3mm-50mm，适用温度：80 -120 。