页岩抑制剂 钻井液处理剂

产品名称	页岩抑制剂 钻井液处理剂
公司名称	北京希涛技术开发有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:多种 品牌:希涛 产品规格:25kg/袋
公司地址	北京东城东直门外大街48号
联系电话	86-01013701260562 13701260562

产品详情

型号	多种	品牌	希涛
产品规格	25kg/袋	执行标准	企标

1、产品名称：页岩抑制剂（聚丙烯酸钾） 2、技术指标： 外观：白色或类白色粉末 固含量：≥90%
水解度：27.0-35.0% 钾含量：11.0-15.0%（可据用户调整）特性粘数: ≥6.0 dl/g 粒度: ≥90%(0.2mm-1.0mm)
3、性能与用途： 本品是一种阴离子型聚合物，易溶于水，水溶液呈弱碱性。本品用作钻井液处理剂，具有较强的抑制黏土和钻屑分散能力，良好的抗温、抗盐性能和一定的降滤失能力，能有效控制地层造浆，防塌效果好，有利于油气层的发现与保护。与阴离子和两性离子处理剂有良好的配伍性，可用于淡水、盐水、饱和盐水钻井液及不同相对密度的水基钻井液体系。 4、使用方法： 本品不能直接加入钻井液中，应先配成0.5--1.0%的水溶液，然后再慢慢加入钻井液中，其加量一般为0.05%--0.3%。
5、包装与储存： 25kg纸袋 （内衬塑料袋）750kg 大袋 （编织袋）
本品无毒，注意防潮、防雨，在储运过程中防止高温与曝晒。 储存温度以0—35°C为宜。