

10Y-2系列，无给油润滑气缸，小型气缸

产品名称	10Y-2系列，无给油润滑气缸，小型气缸
公司名称	肇庆市肇端机械配件有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:肇庆中海 型号:10Y-2系列 适用范围:空气
公司地址	肇庆市太和北路12号B1区4幢201房F023单元（一址多照，仅限办公用途）
联系电话	0758-15975259361 15975259361

产品详情

品牌	肇庆中海	型号	10Y-2系列
适用范围	空气	种类	标准型气缸
缸径	20-50 (mm)	理论作用力	0-5 (N)
最大负荷	缸径不同负荷不同 (N)	最大力距	缸径不同力距不同 (Nm)
气缸数	1		

1、气缸的主要技术参数

品种	标准型	带开关型	带阀型	带阀带开关型
型号	10y-2	10y-2r	10y-2v	10y-2k
气缸内径 (mm)	20, 25, 32, 40			
最大行程	20:300; 25:400; 32:500; 40:600			
最短行程 (mm)	无限制	37	无限制	37
使用压力范围 (mpa)	0.05 ~ 1.0		0.15 ~ 1.0	
耐压力 (mpa)	1.5			
使用速度范围 (mm/s)	50 ~ 700		50 ~ 500	
使用温度范围 ()	- 25 ~ + 80 (但在不冻结条件下)			
工作介质	经过净化的压缩空气			
缓冲形式	缓冲垫			
给油	不需要 (也可给油)			

2、开关的主要技术参数

型号	sr101	sr201	sr301	sr401

使用电压范围		dc5 ~ 50v		ac80 ~ 220v	
使用电流范围	+ 60	6 ~ 30ma	25 ~ 50ma	0 ~ 20ma	2 ~ 300ma
	+ 70	6 ~ 25ma	25 ~ 40ma		
最大触点容量		1.5w		2va	30va
动作时间		1msec以下			
回复时间		1msec以下		1msec以下	11msec以下

3、阀的主要技术参数

品种	二位五通单电控换向阀	
	a : 通电时推式	b : 通电时拉式
额定电压	ac220v,50hz;dc24v	
容许电压波动	± 10%	
起动电流	ac220v,50hz;0.028a	
保持电流	ac220v,50hz:0.015a;dc24v:0.09a	
消耗功率	ac220v,50hz:1.8w	
	dc24v:2.2w	
绝缘等级	b	
工作压力范围	0.15 ~ 1.0mpa	