

# 河南中央厨房空气净化车间工程装修郑州市食品厂无尘车间隔断改造

产品名称	河南中央厨房空气净化车间工程装修郑州市食品厂无尘车间隔断改造
公司名称	河南弘林空气净化科技有限公司
价格	115.00/平方米
规格参数	产地:河南 填充:硅岩、岩棉、硫氧镁板 品牌:河南弘林
公司地址	河南省洛阳市偃师市大口镇
联系电话	15037919398

## 产品详情

### 河南中央厨房空气净化车间工程装修郑州市食品厂无尘车间隔断改造

### 河南中央厨房空气净化车间工程装修郑州市食品厂无尘车间隔断改造

中央厨房空气净化车间工程装修郑州市食品厂无尘车间隔断改造

复合式为将乱流式及层流式予以复合或并用，可提供局部超洁净之空气。

(1)洁净隧道(Clean Tunnel)：以HEPA或ULPA过滤器将制程区域或工作区域覆盖使洁净度等级提高至10级以上，可节省安装运转费用。

此型式需将作业人员之工作区与产品和机器维修予以隔离，以避免机器维修时影响了工作及品质，ULSI制程大都采用此种型式。

洁净隧道另有二项优点：A.弹性扩充容易；B.维修设备时可在维修区轻易执行。

(2)洁净管道(Clean Tube)：将产品流程经过的自动生产线包围并净化处理，将洁净度等级提至100级以上。因产品和作业员及发尘环境相互隔离，少量之送风即可得到良好之洁净度，可节省能源，不需人工的自动化生产线为适宜使用。食品业界及半导体业界均适用。

(3)并装局部洁净室(Clean Spot)：将洁净室等级10,000~100,000之乱流洁净室内之产品制程区的洁净度等级

提高为10~1000级以上，以为生产之用；洁净工作台、洁净工作棚、洁净风柜即属此类。

洁净工作台：等级Class 1~100级。

洁净工作棚：为在乱流式之洁净室空间内以防静电之透明塑料布围成一小空间，采用独立之HEPA或ULPA及空调送风机组而成为一较之洁净空间，其等级为10~1000级，高度在2.5米左右，覆盖面积约10m<sup>2</sup>以下，四支支柱并加装活动轮，可为弹性运用。