

河南省50mm净化装修玻镁岩棉板隔墙吊顶郑州市配套安装净化工

产品名称	河南省50mm净化装修玻镁岩棉板隔墙吊顶郑州市配套安装净化工
公司名称	河南弘林空气净化科技有限公司
价格	115.00/平方米
规格参数	产地:河南 宽度:1200MM 厚度:50MM
公司地址	河南省洛阳市偃师市大口镇
联系电话	15037919398

产品详情

产品特点：手工夹芯板夹芯板充分发挥了手工夹芯板芯材的性能，在防火，保温隔热，吸音隔声等方面有着显著的功效。

1、防火性能优异：手工夹芯板采用的原材料，生产工艺及配方，使它具有很好的防火性能。试验表明，它具有超过1000 ° C的耐火能力。手工夹芯板已通过意大利检测机构GLOROANO S.P.A的测试，依照标准化（ISO）、英国BS以及德国DIN的标准，手工夹芯板满足防火标准M.I14/09/61函91号和D.M.30/11/83的要求。试验结果如下：1）50mm厚手工夹芯板RE130 80mm厚手工夹芯板REL60 100mm厚手工夹芯板REL120

2）保温隔热性好：手工夹芯板的保温隔热性能是以手工的导热系数=0.043W/m²K为依据，以相应比例的手工芯材的厚度计算求得的。

3）吸声隔热效果显著：

隔声：手工夹芯板对噪声传递有显著的消减作用，特别适用于有指定航班通过的地方。另外，采用屋面板后，雨水、冰雹对建筑物的屋面钢板冲击而引起室内声响，也明显减弱。通过测试，按照ISO 717/82和UNI 8270/7标准，选用密度为120kg/m³手工作芯材的夹芯板，隔声效果可达到RW=29-30 dB

吸音：手工夹芯板同时具有很好的吸引效果，它能吸收比较广频率范围内的声音。

名称：手工夹芯板

品牌：河南弘林净化

货号：定制

颜色：深灰 白灰 等颜色

手工板常用于室内隔断，净化板，以及吊顶板。

吊顶板可以上人，手工板加了单面或者双面的玻镁，强度更高，每平方米承重可达200公斤以上，完全可以承载人的重量。