

# 安徽柱状活性炭价格 鸿德活性炭 煤质柱状活性炭价格

产品名称	安徽柱状活性炭价格 鸿德活性炭 煤质柱状活性炭价格
公司名称	平泉市鸿德活性炭厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省承德市平泉市杨树岭镇双庙村
联系电话	15933675139

## 产品详情

煤质柱状活性炭着火点，着火点介绍：可燃物在空气或氧气中燃烧，需要要达到该物质着火燃烧所需要的zui低温度，这个zui低温度叫做该物质的着火点。不同的物质，着火点不同。

因此每种活性炭都会一个着火点的值，而煤质柱状活性炭的着火点的测验方法是：在空气流中按一定升温速率加热试料，随着温度的上升，炭样温度突然上升超过进入炭层空气流的温度，此时的温度即为柱状活性炭的着火点。那么柱状活性炭的着火点是在多少呢？

煤质柱状活性炭在制作过程中是先经过炭化、然后在冷却、活化、后洗涤这一系列工序制作而成。经测验，煤质柱状活性炭的着火点在535度左右。

影响吸附效果的因素：

碳化料灰分的影响：

碳化料中无机成分在碳化合活化过程中，上海柱状活性炭价格，大部分转化为灰分，它是影响柱状活性炭强度的主要因素，在灰分与炭表面接触的界面上，灰分会造成裂纹，污水处理柱状活性炭价格，影响柱状活性炭的强度。因此，在碳化料中加入少量的钴、铁、钒、镍等氧化物，可加速炭与水蒸气的反应。

炭粒度的影响：

炭颗粒小，活化速度快。粒度大，活化反应受活化剂在炭颗粒内扩散速度的影响，活化剂与碳的接触面积小，工业级柱状活性炭价格，会发生颗粒外部已烧失，而内部还未活化的现象。颗粒

过小，活化气流通过阻力加大，也达不到均匀活化的目的。在反应过程中，炭颗粒度逐渐变小，有利于活化，但灰分附在炭颗粒外面，会影响活化剂的作用。

现如今家饰过程中木板、油漆所产生的甲醛、二甲本等有害气体，以及汽车、写字楼等场所的污染气体的确已对人体构成的巨大伤害。医学研究表明：人体在有污染得空气中长期居住，呼吸道不适、心脑血管以及各种疾病的发生率比居住在正常环境中的人要高出5-10倍，所以空气净化必不可少。

柱状活性炭在净化空气方面有着很重要的作用

安徽柱状活性炭价格-鸿德活性炭-煤质柱状活性炭价格由平泉市鸿德活性炭厂提供。安徽柱状活性炭价格-鸿德活性炭-煤质柱状活性炭价格是平泉市鸿德活性炭厂（[www.hongdehxt.com](http://www.hongdehxt.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。