

重庆YLB-800高铁客专液压螺帽松紧机YLB-800数显

产品名称	重庆YLB-800高铁客专液压螺帽松紧机YLB-800数显
公司名称	重庆亮运机电设备有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	产地:重庆 型号:YLB-800 重量:85kg
公司地址	重庆市南岸区
联系电话	023-86152115 13594184033

产品详情

[重庆YLB-800高铁客专液压螺帽松紧机YLB-800数显](#) 技术先进

[该螺帽机为液压双联泵双头型，真正实现同时双头操作，填补空白，效率高。可以用于高铁及客专及隧道无砟整体道床，双块式轨道等。](#)

[客专液压双头螺栓扳手 高铁双头轨枕液压扳手 高铁液压螺帽松紧机 双块式液压扳手 无砟道床螺栓扳手](#)

高铁客专无砟轨道及隧道整体道床系列有：

YLB-700-1型内燃液压双头螺栓扳手YLB-700-1G；

[YLB-750型内燃双头轨枕液压螺栓扳手YLB-600](#)

；YLB-750S内燃数显轨枕螺栓液压双头扳手YLB-850；NLB-600-1G高铁内燃机动螺栓扳手NLB-650GT；YLB-800高铁客专液压螺帽松紧机YLB-800数显等型号整机及全系列配件。并提供重庆运达，重庆铸达，重庆凯达，重庆鼎誉，重庆智仁，重庆三庚等全系列配件及技术资料。以及产品回收，租赁，维修等服务。

其中在武广铁路、郑西客专、京沪客专、沪宁线、沪杭线、甬台温线、成灌线、大理线、哈大客专，石武线，兰新线，大西线，沪昆，京福，西成，宝兰，云桂，渝黔等几十条线路都有大量使用。其中在中铁局都有采用，应用于高铁铺轨、精调、放散、锁定等。各大铁路局均有使用。

YLB-800高铁客专液压螺帽松紧机YLB-800数显技术参数：

功率：6HP

发动机转速：3400-3500RPM

套筒转速：大于等于110RPM

拧紧扭矩调节范围：80-400NM

扭矩精度：5%

最大旋松扭矩：大于等于800NM 850NM

套筒中心距：234正负0.5MM

工作效率：小于2.5秒/颗

绝缘性能：大于10M

主机净重：小于等于88公斤

主机外形尺寸：1250*495*720

功率：6HP
发动机转速：3400-3500RPM
套筒转速：大于等于110RPM
拧紧扭矩调节范围：80-400NM
扭矩精度：5%
最大旋松扭矩：大于等于800NM 850NM
套筒中心距：234正负0.5MM
工作效率：小于2.5秒/颗
绝缘性能：大于10M
主机净重：小于等于88公斤
主机外形尺寸：1250*495*720

YLB-800高铁客专液压螺帽松紧机YLB-800数显产品特点：

- 1实现真正的液压静扭矩拧紧螺母，非常方便的无极调节拧紧扭矩的大小，扭矩表直观显示拧紧扭矩值。准确，恒定的输出扭矩，保证了精度的轨枕螺母紧固作业。
- 2 本机液压系统采用专利技术原理方式，液压集成化程度高，操作简单，维修方便，输出扭矩稳定。
- 3 进行旋松螺母操作时，不需要再做其它调整。
- 4 本机采用LED灯进行照明，抗振动，经久耐用。
- 5液压扳手机械部分的使用磨损不会影响液压扳手准确的扭矩输出和显示。
- 6该螺帽机为液压双联泵双头型，真正实现同时双头操作，填补国内，效率高，旋松扭矩高达800NM，850NM,操作使用及调节非常方便。螺母套筒采用万向浮动方式，更方便套入或脱离轨枕螺母，套筒行程大，更换方便。
- 7 该螺帽机液压油箱体积比市场同类产品大，工作过程中系统液压油升温速度慢，液压油冷却系统效果好，大大提高了输出扭矩的稳定性。

