

重庆NJB-800国铁地铁轨枕螺帽松紧机NLB-800新研发

产品名称	重庆NJB-800国铁地铁轨枕螺帽松紧机NLB-800新研发
公司名称	重庆亮运机电设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	产地:重庆 型号:NJB-800 重量:78kg
公司地址	重庆市南岸区
联系电话	023-86152115 13594184033

产品详情

[重庆NJB-800国铁地铁轨枕螺帽松紧机NLB-800新研发](#)

[本轨枕螺帽松紧机扳手是本公司研发改进的新一代产品，在同等动力输出条件下增大了正反向扭矩。国铁既有线路，铁路局，煤运专线，钢铁电力专用线，港务局专用线等有砟轨道线路等均有使用。研发生产，谨防假冒。](#)

轨枕螺栓机动扳手 单双头内燃螺栓扳手 铁路轨道打丝机 液压螺栓扳手 轨枕螺帽松紧固机

产品远销：[北京铁路局](#)，[沈阳铁路局](#)；[上海铁路局](#)、[南昌铁路局](#)；[成都铁路局](#)，[郑州铁路局](#)；[武汉铁路局](#)，[西安铁路局](#)，[太原铁路局](#)；[济南铁路局](#)

；[呼和浩特铁路局](#)；[乌鲁木齐铁路局](#)；[广铁集团](#)、[青藏铁路公司](#)。中国中铁，中国铁建，中国建筑，中国水电，神华集团等。

[既有铁路有砟轨道系列有：](#)

NJB-600-1/A型内燃轨枕螺栓机动扳手NJB-600-1;NLB-650型双头内燃机动螺栓扳手NLB-1000TG；NLB-700单头内燃螺栓扳手NLB-600-；NLB-600-1P内燃机动轨枕螺栓扳手NLB-600；NLB-850双头内燃螺栓扳手NLB-1000TS;YLB-700型内燃双头液压螺栓扳手YLB-750；NJB-800国铁地铁轨枕螺帽松紧机NLB-800等整机及配件；并提供重庆运达，重庆铸达，重庆凯达，重庆鼎誉，重庆智仁，重庆三庚等全系列配件及技术资料。以及产品回收，租赁，维修等服务。

NJB-800国铁地铁轨枕螺帽松紧机NLB-800性能特点

- 1、本轨枕螺帽松紧机扳手是本公司研发改进的新一代产品，在同等动力输出条件下增大了正反向扭矩。整机轻量化设计减轻了操作者劳动强度。变速箱体设计减少了传动部件，维修保养更为快捷方便。零部件通用性强，减少客户维修时间和采购成本。
- 2、本轨枕螺帽松紧机扳手，采用新型专利技术的油浸式斜面摩擦四爪离合器，改善了上下离合器的润滑条件，减少齿面磨损。输出扭矩稳定，指示准确，使用寿命长。
- 3、变速箱体采用全铝 高强度合金铸造成型，改善变速箱体机械性能，提高抗冲击性，增加强度。实现变速箱全封闭式内注润滑油，可将机器噪音控制在最小程度，同时能适应风沙等各类恶劣工作环境下的作业。
- 4、采用特别设计的离合结构，兼顾大扭矩与高转速。扭矩调整范围大，正向扭矩调整范围可达80-400N M,反向旋松扭矩可达800-850NM,并配有相应扭矩指示。
- 5、本机工作套筒采用两段万向浮动方式，能对轨枕螺栓的倾斜，中心距误差及曲线线路作业的线路超高倾斜误差，都能自动消除，准确套入螺栓螺母。
- 6、在道上发生套筒与螺栓螺母卡帽时，具有套筒与主机快速脱离功能，免除因套筒卡帽造成的安全隐患。
- 7、本机配有照明装置，抗震动，经久耐用。

NJB-800国铁地铁轨枕螺帽松紧机NLB-800主要技术参数

- 1、动 力 : GX160
- 2、汽油机额定功率 : 5.5
燃油消耗率 : 310g/kW.h
润滑油容量 : 0.7L
- 3、套筒扳头升降行程 : 75mm
- 4、旋紧扭矩 : 80—400N.m
- 5、旋松扭距 : 800N.m 850N.m
- 6、套筒扳头输出转速 : 120r/min
- 7、套筒数量 : 2个
- 8、套筒中心距 : $214 \pm 5\%$
- 9、整机重量 : 80kg (含油)
- 10、外型尺寸 : 800 mm × 495 mm × 500mm

1、动 力 :	GX160
2、汽油机额定功率 :	5.5
燃油消耗率 :	310g/kW.h

润滑油容量：	0.7L
3、套筒扳头升降行程：	75mm
4、旋紧扭矩：	80—400N.m
5、旋松扭距：	800N.m 850N.m
6、套筒扳头输出转速：	120r/min
7、套筒数量：	2个
8、套筒中心距：	214 ± 5%
9、整机重量：	80kg (含油)
10、外型尺寸：	800 mm × 495 mm × 500mm