

# 房屋grc构件尺寸 鼎盛装饰grc线条 房屋grc构件

产品名称	房屋grc构件尺寸 鼎盛装饰grc线条 房屋grc构件
公司名称	六安鼎盛装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省六安市经济开发区东一路与皋城路交叉口
联系电话	18609648388

## 产品详情

### GRC构件的日常保养及拼接方法介绍

鼎盛装饰材料的EPS装饰线条是一种环保的优良装饰建材产品。它是一种新型的外墙装饰线及构件，适用于安装，在外墙EPS、XPS保温的墙体上，既能体现欧式古典、高雅的装饰风格，又能保障主体建筑外墙不出现冷、热桥效应。

### GRC构件的日常保养及拼接方法介绍

#### 榜首、GRC构件组成

GRC的根本组成资料为水泥、砂子、纤维和水，别的还增加有聚合物、外加剂等用于改进后期功能的资料

水泥：一般用于GRC中的水泥主要有快硬硫铝酸盐水泥、低碱度硫铝酸盐水泥、一般硅酸盐水泥、白色硅酸盐水泥

纤维：GRC构件中运用的纤维有必要是耐碱玻璃纤维，品种包含耐碱玻璃纤维无捻粗纱、耐碱玻璃纤维短切纱、耐碱玻璃纤维网格布。欧美国家要求GRC中运用的玻璃纤维氧化锆含量不低于16.5%，国内要求在运用一般硅酸盐水泥时氧化锆含量不低于16.5%。

### grc构件和eps构件的材质区别?

鼎盛装饰材料的EPS装饰线条是一种环保的优良装饰建材产品。它是一种新型的外墙装饰线及构件，房屋grc构件尺寸，适用于安装，在外墙EPS、XPS保温的墙体上，既能体现欧式古典、高雅的装饰风格，又能保障主体建筑外墙不出现冷、热桥效应。

### grc构件和eps构件的材质区别

用途区分：

grc构件：grc装饰制品（欧式构件包括罗马柱、窗套、门楣等）、grc外墙板（类似于幕墙板）、grc隔墙板（室内隔墙）、雕塑、园林园艺制品等。

eps构件：在建筑中一般作为保温隔热材料，也可作为轻质填充材料使用。

特性区分：

grc构件：造型多样化、防火性能好、使用寿命长、强度高等特点。

eps构件：轻度高、成本低，生产周期快，抗冻保温等。

六安鼎盛装饰材料有限公司是一家生产和销售GRC构件、EPS线条等系列产品的生产厂家。GRC大型构件采用钢骨架节点方式，保障了产品的安全性、美观性和耐久性。从原材料到生产管理、质量管理、产品检验，严格按照出口标准要求管理，使产品有质量保障。

grc构件施工工艺

一、根据施工图纸，在待安装GRC构件的部位弹出定位线(中线或边线)。

二、grc构件粘贴时，网格布应当翻包，房屋grc构件是什么材料，如有特殊情况可直接粘贴不翻包。采用薄层满粘法进行粘贴，用力挤压EPS构件使砂浆从周边溢出，粘接缝宽不大于3mm。粘结缝应随粘随勾，灰缝饱满，并保持EPS构件表面的整洁。

三、对于较大grc构件，房屋grc构件，安装时要求设置支撑进行临时固定。

四、安装时，若需拼接，应事先测量好拼装尺寸和角度，并在平整地方进行预拼装，缝隙不大于3mm。粘结砂浆作拼接粘结材料，砂浆稠度可稍大些，房屋grc构件哪家好，采用薄层满粘法进行。拼接时要求稍微、均匀用力挤压锤打，以使灰缝满足要求。

五、拼接完灰缝应用灰刀勾平，使grc构件成为一体。干燥后，若grc构件拼缝处留有多余粘结砂浆可用砂纸进行打磨。

六、干燥后，grc构件拼接部位抗裂专用胶进行处理。处理方法见抗裂专用胶使用说明。

七、施工完的grc构件就注意成品保护，严禁蹬踏、重物撞击。如有损坏，赣州应将整块EPS构件剔除重装。

房屋grc构件尺寸-鼎盛装饰grc线条-

房屋grc构件由六安鼎盛装饰材料有限公司提供。六安鼎盛装饰材料有限公司（dszs-eps.com）是安徽六安，其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在鼎盛装饰材料有限公司领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创鼎盛装饰材料有限公司更加美好的未来。