

乳化机 永迅机械德国技术 高速乳化机

产品名称	乳化机 永迅机械德国技术 高速乳化机
公司名称	武汉永迅机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区惠安大道790号新型锂电池生产设备制造8号厂房二层8-2-25、8-2-26、8-2-27三层8-3-25、8-3-26、8-3-27（注册地址）
联系电话	027-83053938 13100729541

产品详情

武汉永迅机械设备有限公司是一家专业从事流体高剪切混合设备的研发，生产及销售的企业，公司通过和德国AKE公司深度合作，引进AKE先进技术和管理经验，培养了一批专业的技术和管理人才。高速乳化机是指物料在均质锅内乳化时，均质头的转速达到2980r/min以上！配合搅拌框的慢速搅拌，使物料充分剪切，破碎，混合均匀，达到预期的效果。高速乳化机分为主锅、油锅、水锅、电器控制系统、液压系统、真空系统以及机架等构成。主锅由均质搅拌锅、均质机构、双向搅拌机构等组成。物料首先在水、油锅中预热、搅拌，再通过输送管道可在真空状态下直接吸入均质锅内。物料在均质锅内通过锅内搅拌上的聚四氟乙烯刮板（刮板始终迎合锅形体，扫净挂壁粘料），分散乳化机，不断产生新界面，再经过框式搅拌器及与其反向搅拌叶的剪断、压缩、折叠，使其搅拌、混合而向下流往锅体下方的均质器处，再通过高速旋转的转子与定子之间所产生的强力的剪断、冲击、乱流等过程使物料在剪切缝中被切割，迅速破碎成200nm~2μm的微粒。物料微粒化、乳化、混合、调匀、分散等可于短时间内完成。由于均质锅内处于真空状态，物料在搅拌过程中产生的气泡被及时抽走。均质结束后升高锅盖，按下倾倒按钮开关可使锅内物料排向锅外容器内（或者打开锅底阀及加压阀门直接排料）。均质锅的加热温度通过控制面板上的温度控制仪显示；均质搅拌与桨叶搅拌可分开使用；也可同时使用；均质搅拌时间的长短根据物料的属性的不同由用户掌握，可通过控制面板调节。工作完毕可打开清洁球阀清洗锅体。

武汉永迅机械设备有限公司主要研发生产流体领域的乳化机、胶体磨、均质机、分散机、研磨分散机、乳化泵、剪切泵、粉液混合机、成套多功能真空乳化机等设备，为混合、分散、均质、悬浮、乳化、湿磨、粉液混合等领域提供高品质的解决方案。国外先进的均质乳化机，将三种不同性能的分散搅拌装置组合在罐内，固定于罐盖或罐底，分别由三台电机单独传动，搅拌转速可以调节以适应不同产品的需要。一种是低速转动的错式刮板搅拌器；一种是螺带式搅拌器或盘式溶解搅拌器或旋浆式搅拌器和一只胶体磨。这三种搅拌装置的组合方式还可根据物料性质和设备容积大小等因素的不同而有所小同。但都可使物料产生径向和轴向的搅动。当这三种搅拌装置开启工作时，罐内便形成迅速而强烈的物料循环，物料被强制推向胶体磨，在磨内被研磨和分散并驱出胶体磨，不断循环。这种组合方式不会留下死角，可把物料全部研磨，具有明显的优点。武汉永迅机械设备有限公司是一家专业从事流体高剪切混合设备的研发，生产及销售的企业，公司通过和德国AKE公司深度合作，引进AKE先进技术和管理经验，小型乳化机，培养了一批专业的技术和管理人才。

丙烯酸酯及其共聚物类中主要品种有苯乙1烯-丙1烯酸酯乳胶漆、醋酸乙1烯-丙1烯酸酯（乙丙）乳胶漆和丙1烯酸酯（纯丙）乳胶漆等。同时，乳化机，这几类乳胶漆中又有平光乳胶漆、半光乳胶漆和胡光乳胶漆等。纯丙乳液近期几年的建筑市场上使用是较广泛的，主要用于外墙，具有较好的性能，高速乳化机，如耐久性、装饰性、保护性，能够达到目前人们所期望的效果，但其在防水性能方面还有待完善。b EN丙和醋丙乳液由于其易产生“黄变、粉化”，并且保色期一般不长，所以主要用于内墙。

我国正将大力推广使用健康环保新型建筑涂料，极力推荐使用氟碳涂料和硅丙涂料；但目前由于氟树脂等原材料相对于有机硅树脂的使用较为昂贵。所以硅丙涂料是目前国内高1档涂料中比较多使用的乳液树脂。

乳化机-永迅机械德国技术-高速乳化机由武汉永迅机械设备有限公司提供。武汉永迅机械设备有限公司（www.yongxunjx.com）为客户提供“乳化机,胶体磨,均质机,分散机,剪切泵,粉液混合机”等业务，公司拥有“永迅机械”等品牌。专注于商业专用设备等行业，在湖北 武汉 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：杨经理。