

真空均质乳化机 永如轻化灌装机 求购真空均质乳化机

产品名称	真空均质乳化机 永如轻化灌装机 求购真空均质乳化机
公司名称	无锡市永如轻化设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市洛社镇张镇工业园32号
联系电话	13961858098

产品详情

乳化机乳化作用

由于表面活性剂的作用，真空均质乳化机，使本来不能混合到一起的两种液体能够混到一起的现象称为乳化现象，具有乳化作用的表面活性剂称为乳化剂。乳化机理：加入表面活性剂后，由于表面活性剂的两亲性质，使之易于在油水界面上吸附并富集，降低了界面张力，改变了界面状态，小型真空均质乳化机，从而使本来不能混合在一起的“油”和“水”两种液体能够混合到一起，进口真空均质乳化机，其中一相液体离散为许多微粒分散于另一相液体中，成为乳状液。

最适合而且最常用的材料是橡胶，所以密封圈大多用橡胶材料制成。橡胶的品种很多，而且不断有新的橡胶品种出现，设计与选用时，应了解各种橡胶的特性，求购真空均质乳化机，合理选择。乳化机常用的密封圈材质

(1)硅橡胶：具有极佳的耐热、耐寒、耐臭氧、耐大气老化性能。有很好的绝缘性能，一般使用温度范围为 -55~250 。其优越的性能，能满足大多数乳化机物料的加工要求。

(2)PTFE，聚四氟乙烯简称为PTFE，这种材料作为密封材料具有抗酸抗碱、抗各种有机溶剂的特点，几乎不溶于所有的溶剂。同时，聚四氟乙烯具有耐高温的特点。在一些特殊的混合搅拌工业场合，如化学强腐蚀性物料的生产中，可选用PTFE材质作为密封材料。

不论是在乳化设备的整体设计，还是在于设备中的一个小零配件，无锡永如都本着精益求精的工匠精神，精心为您选择打造，力求每一台设备都能让客户满意！

乳化机的连接要求

a.乳品接触表面上所有连接处应平滑，装配后易于自动清洗。连接处应无间断地焊接，焊口应平滑，无凹坑，经喷砂处理或抛光后值不得大于3.2微米，非乳品接触表面上的焊缝应平滑、连

续、无凹坑;

b.在乳品接触表面粘接的橡胶件(如需固定的密封圈、视镜胶框)、塑料件等应连续粘接，并保证在正常工作条件下(清洗、升温、加压)，不会脱落，粘接材料需满足在使用条件下保证被粘接物体具有足

够的强度，粘接可靠，并应无1毒性，无挥发性和无溶解性。

真空均质乳化机-永如轻化灌装机-求购真空均质乳化机由无锡市永如轻化设备厂提供。无锡市永如轻化设备厂(www.83303888.com)是江苏无锡,行业专用设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在无锡永如轻化设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创无锡永如轻化设备更加美好的未来。