

安徽厌氧污泥 厌氧污泥厂家 安徽自然信

产品名称	安徽厌氧污泥 厌氧污泥厂家 安徽自然信
公司名称	安徽自然信信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市经开区宝塔路
联系电话	18606597965

产品详情

厌氧污泥怎么培养？

污水处理工程调试计划（UASB上流式厌氧污泥床反应器（UASB）调试计划：1、UASB反应器的反应原理UASB反应器可分为两个区域，反应区和气、液、固三相分离区。在反应区下部，是由沉淀性能良好的污泥（颗粒污泥或絮状污泥），形成厌氧污泥床。当废水由反应器底部进入反应器后，由于水的向上流动和产生的大量气体上升形成了良好的自然搅拌。最简单的办法是找同类污水的处理厂，直接拉几车污泥，进水水量控制，驯化一段周期后逐渐加量，观察污泥的活性程度，调节水量。

厌氧污泥

厌氧颗粒污泥形成

(1)使用中温(35℃)运行反应器中培养的颗粒污泥接种低温(25℃)运行反应器，虽然温度有所改变，制药废水厌氧污泥，仍然可以大大缩短反应器的启动时间；在温度转变的过程中，以颗粒状态存在的厌氧污泥能够比絮状厌氧污泥更好的保留生物活性，但是在进一步的培养过程中，颗粒污泥的结构会在一定程度上延缓中温的淘汰和低温的增殖；

(2)接种污泥中较高含量的惰性物质，在颗粒污泥的形成过程中能够起到附着核心的作用，有效地减少活性细菌的流失，对于厌氧颗粒污泥的形成能够起到积极的作用，稳定反应器性能，保证颗粒污泥较快地顺利形成；

如何判断厌氧颗粒污泥的活性呢？

1. 颜色

活性良好的厌氧颗粒污泥呈黑色，厌氧污泥多少钱，有明显光泽；活性差的污泥颜色发灰，缺乏光泽。

2. 颗粒度

活性良好的厌氧颗粒污泥粒径一般在0.5 ~ 2 mm，大小均匀。造纸厂的厌氧污泥粒径通常会稍稍大一些。

3. 弹性

用手按压厌氧污泥时，能够感受到厌氧污泥有轻微的弹性。

厌氧颗粒污泥的特点

挥发性脂肪酸VFA升高：厌氧反应器排出的废水中，安徽厌氧污泥，如果挥发性脂肪酸(VFA)浓度超出正常值并持续升高，甚至升至8-17mmol/L（正常时VFA浓度小于5mmol/L），即有厌氧颗粒污泥趋势。

厌氧颗粒污泥应急处理方法

提高进水量至200m³/h，并按比例投加营养盐，同样及时跟踪VFA、产量的变化。提高进水水量至300m³/h，并按比例投加营养盐，及时跟踪VFA、产量的变化，该步骤可连续进行3-5天，此时开始有少量产生，产菌慢慢恢复活性。

安徽厌氧污泥-厌氧污泥厂家-安徽自然信(推荐商家)由安徽自然信信息科技有限公司提供。安徽自然信信息科技有限公司（www.hfmr.com）位于安徽省合肥市经开区宝塔路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽自然信在其他聚合物中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。安徽自然信取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽自然信全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。