

净水器单级双级三级五级10寸净水器

产品名称	净水器单级双级三级五级10寸净水器
公司名称	北京华杰世佳经贸有限公司
价格	85.00/件
规格参数	品牌:上水康源 材质:塑料 规格:单级双级三级五级超滤
公司地址	北京市丰台区吴家村路三顷地甲1号北京海晨宾馆有限公司306室
联系电话	86 010 83515802 15210108086

产品详情

品牌	上水康源	材质	塑料
规格	单级双级三级五级超滤	产地	北京
包装	纸盒	贸易属性	内贸

单级净水器 (纯水机/超滤机/全屋净水器/过滤器/粗滤)配置如下:

第一级过滤器滤芯: ppf前置滤芯(俗称:粗滤) 规格: 10英寸(25.4厘米) 过滤精度:5微米
功效: 过滤泥沙、水锈等大颗粒杂质以及楼顶水箱内的漂浮物、沉淀物、絮凝物。
处理水量: 约6吨, 建议1-3个月更换(夏季1个月, 冬季3个月)

双级管道式净水机

规格: 白色欧式滤瓶 十寸 4分/2分接口, 默认发4分接口。

水量: 180升/h

配件清单: 双级净水器1个 滤瓶板手1个, m44/4044 2个。

三级净水器

尺寸: 37*30*14cm

流量: 180升/h

水压：0.1mpa ~ 0.4mpa (水压太高者慎用)

包装重量: 4 公斤

安装位置: 厨柜下面或挂在墙上。

四级净水器 第一级过滤器滤芯：ppf前置过滤芯(俗称:粗滤)规格：10英寸(25.4厘米)过滤精度:5微米
功效：过滤泥沙、水锈等大颗粒杂质以及楼顶水箱内的漂浮物、沉淀物、絮凝物。处理水量：约6吨，建议1-3个月更换(夏季1个月，冬季3个月) 第二级过滤器滤芯：颗粒活性炭滤芯规格：10英寸(25.4厘米)功效：具有极高的吸附能力，可去除水中的农药、余氯等有机物、臭味、异色以及强致癌物三氯甲烷，并对自来水中的有机物、细菌及铁与锰等重金属有吸附作用。处理水量：约12吨，建议6个月更换 第三级过滤器滤芯：cto烧结活性炭滤芯/块状活性炭(规格:10英寸(25.4厘米)功效：利用其烧结后的特性，进一步吸附前级漏过的各类残留污染物、有机物等杂质,基本使水质达到无色无味。处理水量：约12吨，建议6个月更换 第四级过滤器滤芯：t33后置载银抑菌碳芯(俗称大t33) 规格：10英寸(25.4厘米)/1/4英寸出水口功效：更彻底的吸附净水中的异色、异味，调整纯水口感，同时杀灭、抑止水中细菌的再生，确保纯净甘甜可口。处理水量：约12吨，建议6个月更换。五级超滤净水器产品特点：1、采用不透明滤壳，防止产生藻类滋长。2、利用自来水压力提供动力，不耗电。3、采用现代过滤新技术——中空纤维超滤新技术，浓缩印分离自来水中之大分子或胶体物质，并截留细菌。4、五级过滤，综合发挥各过滤芯的有效功能，清除自来水中之泥沙、悬浮物、胶体、有机机构、余氯、细菌等有害杂质，出水可直接生饮。5、中空丝膜超滤芯可反复清洗使用，寿命长。6、特别的丝膜制作工艺技术，水通量大，不易堵塞。7、纳污量大的三级预处理过滤装置设计，确保滤芯的使用寿命长。

20寸单级过滤器配置如下： 第一级过滤器滤芯：20寸ppf前置过滤芯(俗称:粗滤)规格：20英寸(50.8厘米)过滤精度:5微米功效：过滤泥沙、水锈等大颗粒杂质以及楼顶水箱内的漂浮物、沉淀物、絮凝物。处理水量：约12吨，建议1-3个月更换(夏季1个月，冬季3个月)

20寸双级过滤器配置如下： 第一级过滤器滤芯：20寸ppf前置过滤芯(俗称:粗滤)规格：20英寸(50.8厘米)过滤精度:5微米功效：过滤泥沙、水锈等大颗粒杂质以及楼顶水箱内的漂浮物、沉淀物、絮凝物。处理水量：约12吨，建议1-3个月更换(夏季1个月，冬季3个月) 第二级过滤器滤芯：20寸cto烧结活性炭滤芯规格：20英寸(50.8厘米)功效：利用其烧结后的特性，进一步吸附前级漏过的各类残留污染物、有机物等杂质,基本使水质达到无色无味。处理水量：约24吨，建议6个月更换

第一级过滤器滤芯：20寸ppf前置过滤芯(俗称:粗滤)规格：20英寸(50.8厘米)过滤精度:5微米功效：过滤泥沙、水锈等大颗粒杂质以及楼顶水箱内的漂浮物、沉淀物、絮凝物。处理水量：约12吨，建议1-3个月更换(夏季1个月，冬季3个月)20寸三级净水器

第二级过滤器滤芯：20寸udf颗粒活性炭滤芯颗粒状的高吸附性活性炭，可有效吸附水中的氯、臭味、异色等物质。

第三级过滤器滤芯：20寸cto烧结活性炭滤芯规格：20英寸(50.8厘米)功效：利用其烧结后的特性，进一步吸附前级漏过的各类残留污染物、有机物等杂质,基本使水质达到无色无味。处理水量：约24吨，建议6个月更换