

淮北索佳全站仪 龙骏测绘 索佳全站仪供应厂家

产品名称	淮北索佳全站仪 龙骏测绘 索佳全站仪供应厂家
公司名称	南京龙骏测绘仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市鼓楼区新模范马路9号
联系电话	18014720622

产品详情

将GPS接收机与电子全站仪或测量机器人连接在一起，称超全站仪或超测量机器人。它将GPS的实时动态定位技术与全站仪灵活的3维极坐标测量技术无缝结合，可实现无控制网的各种工程测量。

专用仪器是工程测量学仪器发展最活跃的，主要应用在精密工程测量领域。其中，包括机械式、光电式及光机电结合式的仪器或测量系统。高程测量方面，最显著的发展应数液体静力水准测量系统。

苏州一光 EL20系列电子水准仪

产品特点：

便捷、实用的电子水准仪，无需丰富的测量知识，索佳全站仪价格，只需轻轻一按就可获得所要测量的高度和距离。

在工程应用中使用便捷，其工作效率与传统水准仪测量所花时间比，提高30%。

数码显示，读数直观，可以方便地获得两次测量的高差，可避免不必要的读数误差。

先进的电子水准仪补偿器检查技术；极大地提高水准测量准确性、稳定性。

低功耗，单电池可满足一周以上的工作需要；整机外形设计小巧，便于携带。

适用场所：

水准网测量 变形监测、地面沉降监测

工业测量 隧道和矿山测量

地形测量 水准线路测量、区域水准测量、

水准网测量、等高线测量

道路和铁路施工放样、纵断面测量、

横断面测量、高程放样

苏州一光 DSZ1水准仪

适用场所：

DSZ1水准仪的主要用途是：用于国家二、三等水准测量，建筑工程测量，索佳全站仪供应厂家，变形及沉降监测，矿山测量，大型机器及工业设备安装，工具加工测量和工程测量，矿山测量等，淮北索佳全站仪，可大大提高作业效率和测量精度。

产品特点：

每公里往返测量标准偏差（即仪器精度）

可达0.7mm，完全满足二等水准测量要求。

不必附加平板，

就能达到原DSZ2水准仪+FS1平板的精度。

望远镜口径50mm。

放大倍率38倍。

光学系统像质 3"。

内置度盘，

水平角度读数方便，索佳全站仪厂家在哪，又能保护度盘。

技术参数（采用高质量铟钢标尺）

每公里往返测量高差标准偏差 0.7mm

望远镜 正像

放大率 38 ×

物镜口径 50mm

短视距 1.6m

乘常数	100
加常数	0
补偿器工作范围	15
安平精度	± 0.3
圆水准器灵敏度	20 /2mm
安平时间	2s
工作温度	-30 ~ +50
防水等级	IP55

本网站所有仪器参数均针对常规销售产品。可以根据需要，对仪器进行定制升级，提升各项参数指标。

淮北索佳全站仪-龙骏测绘-索佳全站仪供应厂家由南京龙骏测绘仪器有限公司提供。南京龙骏测绘仪器有限公司（www.longjunsurvey.com）是一家从事“全站仪,经纬仪,水准仪,手持GPS,测绘仪器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“龙骏”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使龙骏测绘在电子测量仪器中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！