

包胶插片采购 包胶插片 镇江金泓输送装备咨询

产品名称	包胶插片采购 包胶插片 镇江金泓输送装备咨询
公司名称	镇江金泓输送装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江市京口区京口工业园左湖村左湖大楼
联系电话	13160208108

产品详情

卸料装置

卸料装置用于输送机中部任意点卸料。分有犁式卸料器和卸料车等型式。

- 1、犁式卸料器有双侧、左侧和右侧三种。适用于带速不大于2.5m/s，所输送物料的粒度在50mm以下，输送带采用硫化接头的输送机。
- 2、卸料车适用于带速一般不大于2.5m/s的输送机。但在输送细粒状或小块状的物料时，也适用于带速不大于3.15m/s的输送机。

头部漏斗

头部漏斗具有导料、控制料流方向和防尘的作用。

聚氨酯是一种强度、弹性等机械性能高的高分子材料，具有优异的耐磨损、耐高温、抗震动等力学综合性能，可以代替橡胶，塑料等，广泛应用于各行各业。据研究表明，在温度不超过60摄氏度，聚氨酯弹性体的摩擦系数，将随着温度的升高而增大。这些性能使得聚氨酯包胶滚筒的耐磨性明显增强，包胶插片哪家好，其应用范围比橡胶包胶滚筒更广。

陶瓷包胶滚筒能够在雨天、易打滑、高磨损等的极端恶劣环境下工作，包胶插片采购，具有超耐磨和超长的使用寿命。它是在滚筒上附上一层特制耐磨陶瓷橡胶板，之后将几千个独立的小块陶瓷片粘贴到

橡胶板面上，包胶插片，这些突起的陶瓷片在输送带的压力下，能够积极地产生牵引力，防止打滑，包胶插片厂家，延长带的寿命。但也存在一些缺点：陶瓷由于脆性容易被压破，陶瓷片容易脱落、表面不容易清洁，技术成本经济高等。

清扫器

清扫器用以清扫输送带上粘附的物料。通常有头部清扫器和空段清扫器之分。头部清扫器装于卸料滚筒处，清扫输送带工作面上的粘料。空段清扫器装于尾部滚筒前下分支输送带非工作面或垂直重锤装置入边改向滚筒处，清扫输送带非工作面上的物料。

机架

机架用于支承安装在其上的滚筒、托辊、漏斗、导料槽等部件，一般由头架、尾架、中间架及支脚等部分组成。

安全保护装置

安全保护装置是在输送机工作中出现故障时，能够进行监测和报警的设备，通常有跑偏监测装置、打滑监测装置、超速监测装置、料流监测装置、溜槽堵塞保护装置、紧急停车拉绳开关等。其技术参数、安装尺寸等见有关生产厂样本。

包胶插片采购-包胶插片-镇江金泓输送装备咨询由镇江金泓输送装备有限公司提供。镇江金泓输送装备有限公司（www.zjhsszb.com）在传送带这一领域倾注了无限的热忱和热情，镇江金泓输送装备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。