

氮氧化物分析仪厂家

产品名称	氮氧化物分析仪厂家
公司名称	深圳市华谊环保科技有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	华谊环保:0-200mg/m ³ HYNOX: ±2%F.S. 深圳:工作电压:220VAC
公司地址	深圳市龙华区大浪街道横朗社区华繁路同富裕工业园二期龙泉科技工业区A区AaA栋厂房/AaB栋厂房B4层(注册地址)
联系电话	0755-21033293 13357335882

产品详情

主要特点

- (一) 监测功能,全天候24小时实时监测锅炉、烟窗、低氮燃烧器等相关设备氮氧化物排放实时浓度。
- (二) 分析功能,内置高精度NO_x分析模块,精准精确分析氮氧化物其成分,保证数据准确性。
- (三) 多传输方式,同时支持无线传输和有线传输。
- (四) 上传功能,内置212协议可直接上传环保平台。并配备数字信号485、模拟信号4-20mA等多种信号任选择。
- (五) 存储功能,本身自带超大存储功能,数据可存储大于1年。
- (六) 显示功能,大尺寸液晶显示屏(触摸屏)实时显示检测数据、分析数据。
- (七) 应具有自动测试、自检、故障报警、屏幕显示、结果查询等功能。
- (八) 防高浓度气体冲击的自动保护功能,具有良好的抗干扰性能。
- (九) 可选SO₂、烟尘、动压、静压、流速、湿度检测。
- (十) 电子制冷除水,多级除湿除尘,±1 温控监测,去除温湿度对仪器的影响;自动排水功能。

尺寸:133*9282*5977

应用领域

石油石化 环保 应急救援 化学工业 工业锅炉

技术参数：

(一) 检测原理：电化学、紫外荧光

(二) 检测气体：氮氧化物 (NO_x)、可扩展SO₂、温度、压力、流速、湿度、SO₂等组份并统计折算为折算值、排放速率

(三) 采样方式：泵吸式

(四) 量程：0-200mg/m³ 或 0-100ppm (可选，包含但不限于此量程。)

(五) 分辨率：0.1mg/m³ 或 0.1ppm

(六) 精度： ±2%FS

(七) 重复性： ±1%F.S

(八) 零点漂移： ±1%F.S/6h

(九) 跨度漂移： ±1%F.S/6h

(十) 响应时间：T₉₀<30s

(十一) 信号：212、GPRS 信号连接环保平台，RS485 数字信号 (连接 DTU、数采仪或个人电脑)，4-20ma 模拟信号 (连接 4-20ma 接口的 PLC 及其他设备)。

(十二) 工作温度：-20 —50 。

(十三) 触点容量：24VDC/1A

(十四) 显示：7 寸液晶显示屏

(十五) 控制输出 两段无源常开触点

(十六) 尺寸：60cm × 30cm × 100cm

产品介绍：

氮氧化物分析仪采用领先的电化学传感技术,主要用于NO、NO₂、NO_x、O₂等气体的在线检测，具有响应速度快，测量精度高，稳定性和重复性好等优点。配备的高效采样泵可长时间连续运行；内置的气体预处理单元可对气体进行除尘、除湿。

氮氧化物分析仪广泛应用于石油石化、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、医药科研、制药生

产车间、烟草公司、环境检测、学校科研、楼宇建设、消防报警、污水处理、工业气体过程控制、锅炉房、垃圾处理厂、隧道施工、输油管道、加气站、地下燃气管道检修、室内空气质量检测、危险场所安全防护、航空航天、军用设备检测等。

液晶显示 分析仪采用5.7"大屏幕液晶显示，全中文菜单。 数据存储 可存储30天瞬时采样数据、5年以上小时数据及事件记录，数据存储量可达百万个，数据保存时间长达20年。 键盘输入 简易按键输入，人机对话模式，操作简便。 臭氧发生器带有渗透干燥器，提高系统稳定性。 气体多级过滤，避免反应池污染，延长系统维护周期。 分析仪能提供各种在线的运行参数，仪器控制的所有功能。 系统温度和压力变化自动进行补偿。 “自动零点”周期能连续提供真实的零点参数，保证仪器的稳定性。 具有自动和手动校准，可接收远程控制指令进行自动校准 内部故障自动诊断和报警提示，也可以通过远程诊断并修复错误。 多种接口输出：模拟输出、电流输出、继电器输出，增强了系统兼容性。 系统断电后来电自动重新启动，恢复正常工作。 根据用户要求可扩展测量氨气气体。