

TPE APAALR2060 BK

产品名称	TPE APAALR2060 BK
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	34.00/kg
规格参数	品牌:黑色TPE 特性级别:TPE弹性体 产地:美国
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

双层玻璃

通风构造。这种构造

在不同的季节有不同的作用。夏季

，放下半透明卷帘，开启排风

道和通风口，通过卷帘反射后能除去大部分辐射热。冬季，封闭通风口，关掉排风

热塑性弹性体，简称TPE或TPR，是Thermoplastic

rubber的缩写。是常温下具有橡胶的弹性，[高温](#)

下具有可塑化成型的一类弹性体。热塑性弹性体的结构特点是由化学键组成不同的树脂段和橡胶段，树脂段凭借链间作用力形成物理交联点，橡胶段是高弹性链段，贡献弹性。塑料段的物理交联随温度的变化而呈可逆变化，显示了热塑性弹性体的塑料加工特性。因此，热塑性弹性体具有硫化橡胶的物理机械性能和热塑性塑料的工艺加工性能，

是介于橡胶与树脂之间的一种[新型高分子材料](#)，常被人们称为第三代橡胶。

自从1958年Bayer公司首次制备出热塑性聚氨酯(TPU)以来，TPE就得到了迅速发展，尤其是1963年苯乙烯类热塑性弹性体问世以后，关于热塑性弹性体的制备理论逐步得到完善，应用领域进一步扩大。

机，双层玻璃又可起到保温的作用，防止室内热量散失，这样做的缺点是投资费用较大。红外热构造。通过介质膜镀层的透红外特性，利用吸热水管能够将阳光中的大部分热能吸收作为大楼热水源热源的一部分，无论夏季和冬季都能有效地使用。不足之处在于对玻璃幕墙厚度要求较大，但可以通过幕墙外挂出等措施加以调整。