

天水水包砂厂家，天水外墙水包砂价格，鑫钢盾漆

产品名称	天水水包砂厂家，天水外墙水包砂价格，鑫钢盾漆
公司名称	西安乐土邦涂料有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	鑫钢盾:001 包装:25kg 产地:陕西西安
公司地址	雁塔区科技西路绿地鸿海大厦B座1507
联系电话	18192629251

产品详情

天水水包砂厂家，天水外墙水包砂价格，天水水包砂一公斤价格。

水包砂施工当然我们经常会遇到在分格的时候不好做，容易出问题，施工完后需要修补的地方很多，这就给我们带来了很大麻烦。那么为什么水包砂分格不好做呢？我们该如何解决这些问题呢？

水包砂分格是容易遇到的问题：

1、粘性强、美纹纸容易断

原因：仿石漆中涂完成干燥后，中涂所含有大量乳液，乳液附着美纹纸会稍微渗透，进而影响美纹纸的拉伸强度及粘性。

解决方案：在中涂喷涂完成后，在适宜温度条件下，30分钟左右及时去除美纹纸。

2、黑漆被带起，分格线破裂

原因：美纹纸粘性强于外墙腻子粉粘结程度，导致黑漆及腻子粉整体被美纹纸带起。

解决方案：

(1) 提升腻子强度，“腻子冲水保养”必须做到位；

(2) 黑漆完成干燥后，再黏贴美纹纸进行保护；

(3) 采用质量较好的美纹纸进行施工。

3、漆膜被破坏，边缘出现渗水

原因：仿石漆中涂干燥后，漆膜较厚，柔韧性较高，在撕除美纹纸时，破坏了仿石漆膜的完整性，热胀伸缩时，漆膜与腻子层的伸缩比差异较大，导致出现分格线边缘开始翘起分层。

(1) 中涂喷涂完成后，未干燥时撕除分格线保护美纹纸，保证中涂能够很好的粘结到底层材料。

(2) 采用品质高的外墙专用腻子粉，同时进行冲水保养过程，能提升腻子粘结程度高，保证漆膜与腻子层有良好的粘结力。

仿石漆分格施工要领总概：

- 1、提升腻子强度，“腻子冲水保养”必须做到位，至少2次以上；
- 2、黑漆完成干燥后，需施工完至少24小时后，再黏贴美纹纸进行保护；
- 3、中涂喷涂完成后，须及时撕除分格线美纹纸，在室温情况下中涂喷涂完30分钟后再撕除美纹纸；
- 4、建议采用质量较好的美纹纸进行施工。
- 5、分格线的施工计算，尽量科学把握（适用于方型格或工字格）。

仿石漆分格的做法：

1、分格形状

为了使外墙效果不显刻板，在多彩涂料施工时尽量不要选择正方形分格，像横长分格、竖长分格、“工”字分格等都是一个不错的选择。但应考虑建筑物的使用功能，如是商务单位办公楼应该选择较稳重的分格设计，住宅、商场、学校、体育馆等可以选择较为活泼的分格计划。

2、分格位置

为了让多彩涂料喷涂效果更接近石材，原则上可采用与石材一样的分格，比如阴阳角分格、窗口分格、楼沿分格。但考虑到石材的局限性，水包砂分格可以不用在阴阳角部位进行分格，建议可在窗口侧面必须进行分格，并注意尽量不要出现小块、小边的现象。

3、分格的大小

应该根据建筑物的高低进行合理分格，一般高层的分格应该在 $1.5-2\text{m}^2$ ，多层的分格应该控制在 $1-1.5\text{m}^2$ 之间，低层的分格在 1m^2 之内。

4、分格缝的宽度

根据分格面积的大小合理设计分格缝的宽度，一般应在 $0.8-1.5\text{cm}$ 之间，也可以设计成横宽、竖窄、横窄的分格效果，但尽量把分格缝的宽度控制在 2cm 以内。