

# 消防蓄水池工程施工方案 太原福民水泥制品 榆次消防蓄水池

产品名称	消防蓄水池工程施工方案 太原福民水泥制品 榆次消防蓄水池
公司名称	太原市清徐县福民水泥制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	清徐县王答乡同戈村工业园区
联系电话	18734162779 18734162779

## 产品详情

太原市清徐县福民水泥制品厂：

究竟如何理解规范，水泥消防蓄水池价格，采用何值（对一类高层而言）才是“安全适用”、“经济合理”呢？18m<sup>3</sup>是指10分钟消防总贮量，消防二字含义为：所有消防手段（包括消火栓和自动喷水灭火系统），即不存在24m<sup>3</sup>或36m<sup>3</sup>的问题。说明如下：第1，一般说来火灾发生时，消防蓄水池厂家，如果有人火灾现场，则除了灭火器等扑救外，会动用消火栓灭火，绝不会坐视不救而等待自动喷水灭火系统动作，任其火灾扩大（火灾不到一定程序，普通自动喷水灭火系统是不会动作的）。这样在初起火灾时，即消防队到达现场前之5~10分钟内不可能有6~8股水柱同时使用灭火，一般两股水柱应为现实的，如不放心，加倍也只有4股水柱作用。

## 蓄水池工程中模板的拆除需注意哪些?消防蓄水池

太原福民水泥制品厂专业生产化粪池，检查井，消防水池

太原蓄水池工程中模板的拆除需注意以下5点：

- 1.拆模顺序为后支先拆，榆次消防蓄水池，先支后拆，先拆非承重模板，后拆承重模板。
- 2.因蓄水池除检修井外，其他地方都已封闭，水池内温度较高、空气较稀薄，在蓄水池内拆除模板开始前应加强送风等措施，并派专人在外监护，以保证安全。
- 3.模板拆除时，结构混凝土强度应符合设计要求或规范规定。

4.侧模拆除时，以混凝土强度不小于1.2MPa，并保证其表面及棱角不因拆模而受损坏。

5.模板拆除时，混凝土强度应不小于75%，消防蓄水池工程施工方案，悬挑板和跨度大于8的房间，混凝土强度需达到100%。

如需更多的了解山西蓄水池工程，可以联系我们。

#### 山西消防水池水处理设备二次生活用水水箱及水箱自洁消毒器管理制度

一、生活用水水箱水系饮用水使用水箱自洁消毒器保证饮用水卫生、安全。

二、生活用水水箱使用水箱自洁消毒器的同时必有盖，并保证严密。

三、生活用水水箱使用水箱自洁消毒器的同时必须上锁，由经营服务部委托保洁公司主管负责保管钥匙。

福民水泥制品是一家成立于2013年5月1日新型的水泥制品厂，它把以前所有类型的化粪池的优点集为一体，形成了现在山西jin此一家抗压、容量大的拱盖、方形、多级腐化的一种产品。该厂是一家以生产、销售、安装服务为一体的新型预制组合式产品。

消防蓄水池工程施工方案-太原福民水泥制品-榆次消防蓄水池由太原市清徐县福民水泥制品厂提供。太原市清徐县福民水泥制品厂（[www.fmsnzp.com](http://www.fmsnzp.com)）是一家从事“水泥化粪池,消防蓄水池,消防水池,检查井”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“福民水泥制品”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使太原福民水泥制品在水泥及制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！