

# 全合成机油 安徽金启 合肥合成机油

产品名称	全合成机油 安徽金启 合肥合成机油
公司名称	安徽金启石化有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区人民大街18号包河汽车用品基地A区6栋49号
联系电话	13739292725

## 产品详情

观察油品的外观。

首先，看看颜色。在常温下，真油的颜色比假油的颜色深得多。真油色轻，透明，无杂质，无悬浮物，无沉淀，摇晃时流动性好。假油或油是较深的，或杂质或沉淀物，或具有强烈和刺激性的味道。

摇动时，全合成机油，流动性差，或用手拉丝。大多数正宗的国产散装油是浅蓝色，有明亮的光泽。进口机油颜色为金黄色，略带蓝色，晶莹透明。

嗅觉和感觉

真的轻油，有点结晶蜡香味;假油是强烈和刺激性的。相同粘度等级的油在室温下具有低的手感粘度，合肥合成机油，而劣质油具有粘手感，并且假油具有手工拉丝现象。 5.制造商防伪认证

许多普通油品生产厂家将提供各种防伪认证方式，如防伪标签，防伪二维码，合成机油哪个牌子好，产品系列号，半合成机油，特殊标识，客服电话，短信验证等。只要你有一点点心来证明，你也可以避免购买假油的概率。

机油的选择包括两个方面：粘度级别和质量等级。

粘度级别的选择：汽1油机油和柴油机油基本相同。

发动机本身设计要求：美国和日本的汽1油发动机要求使用低粘度级别的机油。例如，上海通用、广州本田、风神蓝鸟都要求使用5W/30粘度等级的机油；而欧洲的汽1油发动机大多要求使用XW/40粘度等级的机油。例如，上海大众的装车油为5W/40粘度等级的机油。

使用的环境温度要求：例如，15W/40粘度等级油最低使用环境温度为-20℃，最高使用环境温度为40℃。40粘度等级油最低使用环境温度为-5℃，最高使用环境温度为50℃。

全合成机油-安徽金启(在线咨询)-合肥合成机油由安徽金启石化有限公司提供。安徽金启石化有限公司(www.ahrhy.com)是一家从事“长城润滑油,德一润滑油”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“长城,德一,spc,美孚,壳牌”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使安徽金启在润滑油(脂)中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢！