

# 武汉广铎源博工贸 外墙止水钢板 蔡甸止水钢板

产品名称	武汉广铎源博工贸 外墙止水钢板 蔡甸止水钢板
公司名称	武汉广铎源博工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市武昌区白沙洲大道江国路光通科技园
联系电话	15807187806 15807187806

## 产品详情

钢边橡胶止水带与混凝土有着良好的粘附性，不易脱落和松动，止水钢板厂家，使止水带能承受较大的拉力和扭力。在施工中由于混凝土浇筑时的巨大振动力和不易固定，会使普通橡胶止水带产生移位、扯离、扭转而出现松动和脱落，以致在水压较大的情况下会产生渗漏现象，而采用钢边橡胶止水带时，由于钢带与混凝土、钢带与橡胶之间不会产生新的渗漏缝。

### 止水钢板的应用范围

止水钢板的生产完全采用国家GB18173.2-2000《高分子防水材料-止水带》标准组织生产的。可按用户要求生产各种止水带形状、尺寸的产品，另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型，丁字型、斜度型和内外转角型止水钢板接头产品，蔡甸止水钢板，可适用于任何设计要求。

止水钢板与橡胶止水带一样都可以应用于地下构筑物、水坝、贮水池、游泳池、屋面以及其他建筑物质、伸缩缝、建筑物的变形缝防水中使用。本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，地下室止水钢板，与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝等，确保工程建设的使用寿命。

施工要点编辑1、应尽力保证止水钢板在墙体中线上；2、两块钢板之间的焊接要饱满且为双面焊，钢板搭接不小于20mm；3、墙体转角处的处理，一、整块钢板弯折；二、丁字型焊接；三、7字型焊接。4、止水钢板的支撑焊接，外墙止水钢板，可以用小钢筋电焊在主筋上；5、止水钢板穿过柱箍筋时，可以将所穿过的箍筋断开，制作成开口箍，电焊在钢板上。6、止水钢板的“开口”朝迎水面。武汉广铎源博工贸(图)-外墙止水钢板-蔡甸止水钢板由武汉广铎源博工贸有限公司提供。武汉广铎源博工贸(图)-外墙止水钢板-蔡甸止水钢板是武汉广铎源博工贸有限公司（whgdyb.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：马经理。