

# TPE吉力士G2701-1000-02

产品名称	TPE吉力士G2701-1000-02
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	33.00/KG
规格参数	品牌:TPE现货 特性级别:耐候性高 产地:美国吉力士
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

## 产品详情

### 稳定剂

稳定剂主要是指保持高聚物塑料、[橡胶](#)、[合成纤维](#)等稳定,防止其分解、老化的试剂。为了防止合成树脂在加工和使用过程中受光和热的作用分解和破坏,延长使用寿命

[热塑性弹性体](#)具有硫化橡胶的物理[机械性能](#)和软质塑料的工艺加

工性能。由于不需再像橡胶那样经过热硫

化,因而使用简单的[塑料加工机械](#)

即可很容易地制成最终产品。它的这一特点,使橡胶工业生产流程缩短了1/4,节约能耗25%~40%,提高效率10~20倍,堪称橡胶工业又一次材料和[工艺技术](#)革命。

制造加工热塑性弹性体的主要两种方法是挤塑和注塑成型,模塑成型用得极少。通过注塑成型来制造加工热塑性弹性体,既快速又经济。用于一般热塑性塑料的注塑成型方法和设备均适用于热塑性弹性体。

,要在塑料中加入稳定剂。常用的有[硬脂酸盐](#)、环氧树脂等。稳定剂的用量一般为塑料的0.3~0.5%。

### 着色剂

着色剂可使塑料具有各种鲜艳、美观的颜

色。常用有机染料和[无机颜料](#)

作为着色剂。合成树脂的本色大都是白色半透明或无色透明的。在工业生产中常利用着色剂来增加塑料制品的色彩。

### 润滑剂

润滑剂的作用是防止塑料在成型时粘在金属模具上，同时可使塑料的表面光滑美观。常用的润滑剂有硬脂酸及其钙镁盐等。

## 抗氧剂

防止塑料在加热成型或在高温使用过程中受热氧化，而使塑料变黄，发裂等。

除了上述**助剂**外，塑料中还可加入**阻燃剂**、**发泡剂**、**抗静电剂**、**导电剂**、**导磁剂**、**相容剂**等。以满足不同的使用要求。