

氯化聚乙烯-三辰CPE 135B

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 氯化聚乙烯-三辰CPE 135B |
| 公司名称 | 东莞市精诚新材料有限公司 |
| 价格 | 13.00/公斤 |
| 规格参数 | 三辰CPE:氯化聚乙烯135B 135b:三辰CPE135B 氯化聚乙烯:CPE厂家直销 |
| 公司地址 | 广东省东莞市常平镇塑通路四街435号 |
| 联系电话 | 150-99779882 15099779882 |

产品详情

CPE 135B

本品为无规结构的饱和性、热塑性弹性体，几乎无结晶。具有较低的塑化温度及门尼粘度，加工性能优良，与天然橡胶和合成橡胶（如氯丁胶 CR、氯磺化聚乙烯 CSM、丁晴 NBR、三元乙丙胶 EPDM、丁苯胶 SBR）可按任意比例混合，从而赋予制品以优异的耐候、耐屈挠、阻燃性。

CPE 135B

氯化聚乙烯弹性体

一、产品特性：

本品为无规结构的饱和性、热塑性弹性体，几乎无结晶。具有较低的塑化温度及门尼粘度，加工性能优良，与天然橡胶和合成橡胶（如氯丁胶 CR、氯磺化聚乙烯 CSM、丁晴 NBR、三元乙丙胶 EPDM、丁苯胶 SBR）可按任意比例混合，从而赋予制品以优异的耐候、耐屈挠、阻燃性。

二、主要技术指标：

序号

项目

单位

指标

1

氯含量

%

35 ± 1

2

熔融焓

J/g

1.0

3

挥发份

0.50

4

热稳定 (165)

min

12.0

5

筛通过率 (26目)

99.0

6

杂质粒子数

个/50g

< 10

7

门尼粘度

ML (1+4) 125

40 ~ 80

8

拉伸强度

Mpa

8.5

9

伸长率

850

10

邵尔硬度 (A)

。

60

11

白度 (R457)

82

12

表观密度

g/cm³

0.55

三、主要用途：本品主要用作特种合成橡胶，也可以作为通用合成橡胶的改性剂或增溶剂。 CPE135B+交联剂+其它助剂 制造各种阻燃电线电缆护套、密封条。 CPE135B+CR+交联剂+其它助剂 制造各种阻燃电线电缆护套、阻燃运输带、汽车用胶管、三角带。 CPE135B+NBR+交联剂+其它助剂 制造各种耐油电线电缆护套、胶管、胶板、密封件。 CPE135B+EPDM+阻燃剂+交联剂+其它助剂 制造阻燃电线电缆绝缘层、屋面防水卷材、汽车密封胶条。上述胶料可以用通用橡胶加工设备及工艺成型。

四，包装：

25千克袋,500千克袋,650千克袋，1300千克袋，可以根据客户需要包装。

五,贮存：干燥、通风处保存。