

牧原安检 普通学校安检仪品牌 重庆普通学校安检仪

产品名称	牧原安检 普通学校安检仪品牌 重庆普通学校安检仪
公司名称	成都市金牛区牧原电子经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市一环路西三段169号
联系电话	18818529755

产品详情

据了解，为给乘客营造安全的乘车环境，普通学校安检仪批发，配备数百条配备安全防爆毯

据了解，为给乘客营造安全的乘车环境，交运温馨巴士在50余个主要站点安排了近百名安全员，主要负责协助驾驶员对携带包裹、行李的乘客进行检查，严禁易燃易爆等危险物品上车。交运温馨巴士相关负责人介绍，目前，温馨巴士驾驶员都在加强防“三品”上车的检查、询问工作，对上车乘客所携带的物品尤其是不明液体，都进行询问、检查，拒绝携带危险物品乘客上车。专职安全员则在汽车北站、中山公园、铁路北站西广场等重要公交枢纽站、始发站协助驾驶员对“三品”展开严格的监督检查，禁止携带危险品上车，确保车辆安全营运及乘客人身安全。

深圳市牧原智能电子有限公司专业致力于安检门、X光机、安检机、食品金属探测仪、手机探测门、身份认证识别、金属探测器、液体/爆炸物探测仪、车底检查等安检设备的研发和销售。荣获“中国智慧城市建设推荐品牌”、“深圳安防行业理事单位”。与多家国内外行业机构交流合作，汇集行业新技术，经过多年的积累和沉淀，具有雄厚的技术实力

双层防爆罐——深圳市牧原智能电子

深圳市牧原智能电子有限公司

双层防爆罐

适用范围

主要适合公委、wu警等部门使用。它独到的优点是：机动性强，适合于各类大型活动和重要警卫场所使用。并可及时地将发现的爆炸装置运往安全地区，以便对其进行妥善处置。它还比普通防爆罐抗爆性能

强。因此，它是公萎、wu警部门第壹选的排爆装备。它也比国外同类产品价格低，普通学校安检仪哪里有卖，适用范围广，且美观大方。

技术参数

- (1) 符合《GA 871-2010防爆罐》中爆炸当量为1.5kg固定式防爆罐要求；
- (2) 材质：8mm厚钢板+加强筋+高性能聚乙烯布吸能层+10mm厚钢板+1.0mm厚不锈钢板；
- (3) 尺寸：内罐体内径450mm、深570mm，普通学校安检仪品牌，外罐体外径590mm、高650mm
- (4) 总重量为220kg。提供保险金额250万元，保质期五年。

深圳市牧原智能电子有限公司专业致力于安检门、X光机、安检机、食品金属探测仪、手机探测门、身份认证识别、金属探测器、液体/爆炸物探测仪、车底检查等安检设备的研发和销售。荣获“中国智慧城市建设推荐品牌”、“深圳安防行业理事单位”。与多家国内外行业机构交流合作，汇集行业新技术，经过多年的积累和沉淀，具有雄厚的技术实力

MY101 防爆毯 - MY101

牧原防爆毯采用特殊防爆材料和工艺制造，符合防爆产品技术标准，由防爆毯和防爆围栏组成完整的套装。配备有拉杆箱，具有携带方便，操作简单，重庆普通学校安检仪，抗爆性优等特点。用于违禁危险物的隔离，保护。广泛应用于民航，铁路，港口，海关、公检法单位等场所的安全防爆。

参数说明：

技术性能：

盖毯：高强高模超高分子量聚乙烯纤维UD布和机织布；

围栏：高强高模超高分子量聚乙烯纤维UD布（面密度为：145g/平方米）。

产品尺寸：

防爆毯 1600 × 1600(mm)

防爆外围栏:直径520毫米 × 300(mm)

防爆内围栏:直径420毫米 × 150(mm)

使用方法：

防爆毯和防爆围栏配套使用时，先用防爆围栏将可疑爆炸物罩住，并将可疑爆炸物置于围栏中心，再把防爆毯覆盖其上，防爆毯中心靶标对准围栏中心。

适用范围：

当82-2式制式手榴弹引爆时，距离爆炸物3米距离，高度为两米靶板无伤痕。

注意：当防爆毯（围栏）被爆炸后，不得再次使用

参数说明2：

技术参数：

组成：防爆毯 防爆围栏

尺寸：防爆毯 1600 × 1600(mm)

防爆外围栏:直径520毫米 × 300(mm)

防爆内围栏:直径420毫米 × 150(mm)

包装标准：标准拉杆箱

牧原安检(图)-普通学校安检仪品牌-重庆普通学校安检仪由成都市金牛区牧原电子经营部提供。成都市金牛区牧原电子经营部（www.anjianyi.net）是从事“安检门,安检机,危险品探测仪,智能化安全检查设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：高松。