

改装车用12kw静音汽油发电机

产品名称	改装车用12kw静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO12 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

改装车用12kw静音汽油发电机

不定期的用兆欧表测量汽油发电机输出端的绝缘电阻，如低于标准值的应予干燥处理，清洁和调校喷燃油高压泵或PT泵，使用一段时间之后要清洗曲轴箱通风器，检查各电磁阀动作是否灵敏准确，发现问题立刻进行调节或更换，更换水滤器，有时更换冷却液，测试汽缸密封性，调整喷油嘴和气门间隙，检查各传感器是否灵敏准确，对于动作不准或失去灵活的传感器给予更换，清洁进气空气滤清器，视情况予以更换，检查各仪表指示是否正常，按钮动作是否灵活可靠，视情况进行修复或更换，一般的大型汽油发电机组的保养期限是6个月全面检查一次。

机组型号

TOTO12

发电机部分

频率HZ

50HZ

额定功率/KW

备用功率/KW

12

13.5

连续使用/H

12~15

额定输出因素

1.0

额定输出电压V

220

380

输出电压变动率%

± 0.5范围内

励磁方式

无刷 纯铜电机 (AVR自动电压调节器)

绝缘等级

F级

相数

单相/三相

启动方式

电启动

汽油发动机部分

发动机品牌

大泽の動力

燃料提供及进气方式

直列式 四冲程

发动机型号

TO-465F1

燃油等级

90号以上汽油 (国 / 国)

气缸数量

四缸

调速方式

自动调速

额定转速

3600r/min

总排气量L

1.5

满负载总油耗量G/KW.H

320

1

容量

油箱容积L

28

润滑油容积L

3.3

冷却方式

(液体)水冷却

消音装置

工业静音器

外形及重量噪声

尺寸

长mm

1130

宽mm

715

高mm

650

整机净重KG

245

7m/db(A)1500/1800rpm(min-1)

60

68

发电机组配置注： 标配 选配

发电机云控系统

蓄电池启动连接电缆

机器运行指示面板

远程遥控启动

启动蓄电池

自适应高原专用化油器

AVR电磁控油阀

ATS自动切换装置

冷却水箱和风扇

安全保护

变频启动装置

静音发动机Y版本

工业静音器

自动拖车

上海欧鲍实业有限公司

改装车用12kw静音汽油发电机一方面，机停机时未经怠速降温，会使摩擦面含油不足，当机再次启动时会因润滑不良加剧磨损。因此，机熄火前应卸除负荷，并逐渐降低转速、空载运转几分钟。发电机组冷启动后猛轰油门

若猛轰油门，则机转速急剧升高，会造成机上的有些摩擦面因产生干摩擦而剧烈磨损。另外，轰油门时活塞、连杆和曲轴受理力变化大，引起剧烈撞击，易损坏机件。在冷却水量不足或冷却水、机油温度过高的情况下运转，发电机组冷却水量不足会降低其冷却效果，机因得不到有效的冷却而过热；冷却水、机油的油温过高，也会引起机过热。此时气缸盖、气缸套、活塞组件及气门等主要受热负荷大，其机械性能如强度、韧性等急剧下降，使零件变形增加，减小了零件间的配合间隙，加速机件磨损，严重时还会产生裂纹、机件卡住的故障。