

厂房防水公司 安徽女神建材有限公司 合肥防水公司

产品名称	厂房防水公司 安徽女神建材有限公司 合肥防水公司
公司名称	安徽女神建材科技集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市兰州路27号
联系电话	18205362721

产品详情

屋顶防水卷材的铺设方法：

1、热施工工艺法

(1) 热玛蹄脂粘贴法

这是一种传统的施工方法，厂房防水公司，边浇热玛蹄脂边滚铺油毡，逐层铺贴。适宜范围：石油沥青油毡三毡四油（二毡三油）叠层铺贴。

(2) 热风焊接：

采用热空气焊枪加热防水卷材搭接缝进行搭接缝进行黏结。适用范围：热塑性合成高分子防水卷材搭接缝焊接。

(3) 热熔法

采用火焰加热器融化热熔型底部的热熔胶进行黏贴。适用范围：热塑性合成高分子防水卷材搭接缝焊。

2、冷施工工艺法

(1) 冷玛蹄脂粘贴法

采用工厂配制好的冷用沥青胶结材料，施工时不需加热，直接涂刮后粘贴油毡。适用范围：石油沥青毡三毡四油（二毡三油）叠层铺贴。

(2) 自粘法

屋顶漏水维修采用带有自粘胶的防水卷材，不用热施工，也不需涂刷胶材料，直接进行黏结。适用范围

：带有自粘胶的合成高分子防水卷材及高聚物改性沥青防水卷材。

防水卷材屋面施工工艺介绍：

- 1、施工基层的强度、厚度、含水率等指标应符合国家规范设计要求后，方可进行防水卷材施工。
- 2、确定规划卷材的铺贴方向和顺序，按防水层的轮廓自然布置在基层。平整顺直，不得弯曲，按照规范要求的搭接宽度搭接。
- 3、根据选用的固定方法进行固定，如机械固定法、满粘法、条粘法等。
- 4、卷材收头处用压条固定，哪家防水公司好，用密封膏密封，水泥砂浆封实。
- 5、整个工程防水部位施工完毕全方面进行质量检查、处理。

我们使用的自粘防水卷材主要分为单面自粘和双面自粘，其特点是有一个自粘胶层。和热熔法粘贴卷材相比，其较大的特点是防水卷材在一定要求的基面上可以直接粘贴而不需要其他辅助材料和工具，合肥防水公司，施工非常方便。

一类自粘卷材的粘结性来自卷材本体材料的性能，如无胎自粘卷材，其整个卷材的改性沥青自身就是具有自粘性能。另一类自粘卷材是属于带自粘层的防水卷材，屋面防水公司，可以说，任何防水卷材涂上胶粘层，均可具有自粘性，这类材料的物理性能是与原本体一致，只是施工工艺变为自粘而已。

厂房防水公司-安徽女神建材有限公司-合肥防水公司由安徽女神建材科技集团有限公司提供。安徽女神建材科技集团有限公司（www.nsjcjt.com）是从事“防水材料,高分子防水卷材”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：宋经理。