

加油站用20kw静音汽油发电机

产品名称	加油站用20kw静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO20 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

加油站用20kw静音汽油发电机

我们都知道发动机是汽车的动力源，是汽车中不可缺少的部件。汽车中还有一种部件也就是发电机，发电机是将其它形式的能源转换成电能的机械设备，发电机的运用很广泛。汽车就离不开它。而目前车用发电机主要是交流发电机。发电机是汽车的主要电源，其功用是在发动机正常运转时（怠速以上），向所有用电设备（起动机除外）供电，同时向蓄电池充电。汽车用发电机可分为直流发电机和交流发电机，由于交流发电机在许多方面优于直流发电机，直流发电机已被淘汰，目前所有汽车均采用交流发电机。交流发电机一般由定子、整流器、转子、端盖四部分组成。

机组型号

TOTO20

发电机部分

频率HZ

50HZ

额定功率/KW

备用功率/KW

20

22

连续使用/H

12~15

额定输出因素

1.0

额定输出电压V

220

380

输出电压变动率%

± 0.5范围内

励磁方式

无刷 纯铜电机 (AVR自动电压调节器)

绝缘等级

F级

相数

单相/三相

启动方式

电启动

汽油发动机部分

发动机品牌

大泽の動力

发动机形式及进气方式

直列式 四冲程

发动机型号

TO-465F1

燃油等级

90号以上汽油 (国 / 国)

气缸数量

四缸

调速方式

自动调速

额定转速

3600r/min

总排气量L

1.5

满负载总油耗量G/KW.H

320

1

容量

油箱容积L

28

润滑油容积L

3.3

冷却方式

(液体)水冷却

消音装置

工业静音器

外形及重量噪声

尺寸

长mm

1130

宽mm

715

高mm

650

整机净重KG

245

7m/db(A)1500/1800rpm(min-1)

60

68

发电机组配置注： 标配 选配

发电机云控系统

蓄电池启动连接电缆

机器运行指示面板

远程遥控启动

启动蓄电池

自适应高原专用化油器

AVR电磁控油阀

ATS自动切换装置

冷却水箱和风扇

安全保护

变频启动装置

静音发动机Y版本

工业静音器

自动拖车

上海欧鲍实业有限公司

大泽动力加油站用20kw静音汽油发电机产品除具备系列发电机组，发电机组各项功能外，还具备以下特点：机组噪音低，总体机构紧凑，占用空间小；箱体全部为可拆卸式结构大泽动力静音发电机产品除具备系列发电机组，发电机组各项功能外，还具备以下特点：机组噪音低，总体机构紧凑，占用空间小；箱体全部为可拆卸式结构，箱体采用钢板拼接而成，表面涂有高性能防锈漆，同时具备降噪和防雨功能；箱体内部采用多层屏障阻抗错配式消声结构、内置式大型阻抗式。箱体结构设计合理，箱体内部设有大容量油箱，左右同时设有两扇检修门，以便机组故障检修；同时在箱体上开有观察窗和机组紧急停机故障按钮，以便观察机组的运行情况及在机组出现紧急情况时以快的速度停机避免机组受到损坏。