

腻子粉报价 合肥腻子粉 合肥华星腻子粉公司

产品名称	腻子粉报价 合肥腻子粉 合肥华星腻子粉公司
公司名称	合肥市包河区华星装饰材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区常青街道
联系电话	13966657544

产品详情

腻子粉的使用方法：

- 1、基层应坚实、干净、大致平整、无明水，基层强度应大于或接近腻子的强度。
- 2、吸水性强的基层应先用清水润湿或喷刷胶水进行封底处理后再刮腻子（稠度以适合施工为宜）。
- 3、新抹灰的水泥墙应在养护期后再刮腻子。
- 4、按腻子粉：水=1：0.5的比例搅拌均匀，静置10~20分钟再次搅拌均匀即可使用。
- 5、用钢刮板或抹刀按常规批刮，刮涂次数不可过多，通常批刮两次，第二次涂层在前涂层干透情况下方可施工。
- 6、批刮厚度0.8~1.5mm，内墙腻子粉厂家，用量1~1.5kg/m²，一般两遍成活。
- 7、腻子干后，用320#或240#砂纸进行打磨，尽快涂刷涂料或粘贴墙纸。
- 8、用量：在基层平整的情况下，每公斤腻子粉大约可批0.8—1.2平方米(二批)的平整墙面。

腻子粉常见问题及缘由：

1、起泡

现象：施工过程中产生气泡以及过一段时间后，腻子外表起泡。产生缘由：

- 1、基底过于粗糙，批荡速度过快；
- 2、一次施工腻子层过厚，大于2.0mm；
- 3、基层含水率过高，合肥腻子粉，同时密度太大或太小。由于含有丰厚的空隙，且腻子含水率高，外墙腻子粉厂家，因此不透气，空气被封锁在空隙空腔内，不容易消弭。

处理办法：

- 1、呈现大面积起泡的腻子面，用铲刀直接压破小泡口，重新用适宜的腻子施刮起泡的面层。
- 2、腻子普通在搅拌平均后，腻子粉报价，静置10分钟左右后，然后用电动搅拌机再次搅拌后上墙。
- 3、施工第二道或者最后一道面层呈现起泡现象，应在水印消弭前用刮刀停止压泡废除处置，保证腻子面上不呈现气泡。

腻子粉是建筑装饰材料的一种，主要成分是滑石粉和胶水。

刚刚购置的毛坯房表面的一层白色--腻子，通常腻子的白度在90以上细度在330以上。

腻子粉产生颜色不一的原因：

- 1、使用了不同型号或批次的腻子会有轻微色差。
- 2、基层未处理好，渗色。
- 3、腻子中混入其它物质，配比或搅拌不均匀。
- 4、被污染，如喷漆，渗水，油烟等。

腻子粉报价-合肥腻子粉-合肥华星腻子粉公司由合肥市包河区华星装饰材料厂提供。行路致远，砥砺前行。合肥市包河区华星装饰材料厂（www.jsd0551.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为室内涂料较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.ahfqspjx.com）还是从事合肥粉刷石膏，安徽粉刷石膏，粉刷石膏的厂家，欢迎来电咨询。