

塑钢瓦生产厂家 黑河塑钢瓦 金方兴建材 承诺守信

产品名称	塑钢瓦生产厂家 黑河塑钢瓦 金方兴建材 承诺守信
公司名称	沈阳金方兴新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沈阳市于洪区沈湖路与四环路交叉口750米处
联系电话	18904108881

产品详情

防腐瓦具有以下特性：一、满足企业工厂的长久稳定发展，符合一些企业厂房性能需求以及持久耐用。二、对大自然的环境具有亲和力、符合可持续发展的原则。三、节约资源和能源，对大自然不产生或排放破坏生态环境的有害物质，减轻对地球和生态系统的负荷。四、实现非再生资源的可循环使用。五、能够为人类构造温馨、舒适、健康、便捷的生存环境。

防腐瓦是工业厂房常用的耐腐蚀材料，塑钢瓦哪家好，使用时间长，因此，塑钢瓦厂，被广泛应用。防腐瓦的材料主要是由不饱和树脂、PVC料，塑钢瓦生产厂家，氟碳烤漆金属、玻璃钢等做成的装饰材料。防腐瓦秉承了良好环氧树脂的特性，在成型性和固化性这两个方面尤为出色。同时还具有环氧和不饱和的优点，因此才有强的防腐蚀效果。PVC这种材料一般都是用在绝缘，采光，包装，模压上，装饰这些方面上，黑河塑钢瓦，还有绿色环保之神的称号，同时还具有较好的防腐效果。

防腐瓦的安装方法：1.防腐瓦在固定前需先导孔，孔径必须大于固定螺丝直径的6-9mm，以作为热胀冷缩之用。2.防腐瓦采用铝型材扣件固定，波形采光防腐瓦采用采光防腐板支架和自攻螺钉连接固定，再打胶密封。防腐采光板的位置一般设置在跨中。3.防腐瓦采光板与钢板在纵向搭接时，必须有200mm的重叠，并贴置两条止水带。4.防腐瓦采光板与自攻螺钉连接，必须有盖板。防腐瓦冷热变形较大，容易被自攻钉剪破，因此防腐瓦在打自攻钉处应开较大孔。在安装防腐瓦时要考虑防腐瓦伸缩性。

承诺守信(查看)由沈阳金方兴新材料有限公司提供。沈阳金方兴新材料有限公司(www.jfxjc.cn)是辽宁沈阳,其它的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在金方兴建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创金方兴建材更加美好的未来。