

# 宁夏环氧地坪咨询 宁夏炜恒涂料地坪 宁夏环氧地坪

产品名称	宁夏环氧地坪咨询 宁夏炜恒涂料地坪 宁夏环氧地坪
公司名称	宁夏炜恒涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	贺兰县德胜工业园区银川和瑞兴工贸有限公司院内6号西边
联系电话	18609501649

## 产品详情

宁夏银川固化地坪、环氧地坪、环氧树脂地坪、环氧自流平地坪、金刚砂地坪，宁夏环氧地坪施工方案

35. 环氧材料是危险品吗？

不全是，主要是溶剂类材料。水性环氧不属于危险品。

36. 环氧地坪冬天可以施工吗？

施工温度5度以上就可以

37. 环氧地坪施工中避免发白的办法

- 1) 选择适当硬化剂；
- 2) 避免低温多湿条件施工，不得已时应采取加温除湿措施，如空调加温降湿，暖风机加温；
- 3) 避免施工后有水侵入。

38. 环氧材料分冬季和夏季配方吗？

分的，但冬季地表温度也要在5度以上才可以施工

39. 环氧材料可以用来做玻璃钢吗？

环氧材料是制作玻璃钢的材料之一

#### 40. 环氧防静电地坪适用于什么区域？

有防静电要求的厂房和车间，比如电子厂、配电房等

宁夏银川固化地坪、环氧地坪、环氧树脂地坪、环氧自流平地坪、金刚砂地坪，

#### 地坪漆怎么做施工与注意事项

在地坪漆施工之前我们需要对地面进行测量，并且记录号间隙差，对于地面有不平整的地方要即时做好修补。施工前要做好地面的养护，还要对地面的含水量进行测量。

为了避免出现起砂和涂膜出现缺陷，我们还要对混凝土进行强度检测，如果强度比较差，我们可以使用无溶剂底涂层稀释之后再行打底来加强混凝土的强度。

我们要准备齐全施工工具，在施工的时候要去公认带好口罩，在涂抹涂层的时候要厚度均匀，固化之后才能够进行下一道工序，宁夏环氧地坪电话，而且在喷涂的时候要进行通风，并且严禁烟火，保持施工环境的干净才能做出好的地坪漆。

在施工完成之后，我们的地坪漆涂层需要保持24个小时的固话时间，在三天之后再来进行验收，在使用的过程中要注意保养还有定期检查，如果有破损要即使修复。

宁夏银川固化地坪、环氧地坪、环氧树脂地坪、环氧自流平地坪、金刚砂地坪，

#### 二、环氧地坪3大养护保养技巧

坪地施工完毕后需养护7-10天后方可投入使用，宁夏环氧地坪，在养护期间，应避免水或其它溶液浸润表面。凡进入车间员工必须要换成胶底鞋（不可以穿泡沫底的黑底鞋）（以免将外面的泥沙带入车间而划伤地面）。凡是硬件：如铁椅、铁桌、铁货架等，须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过程中划伤地面。拖拉机扳需充分将机板升离地面。

#### 环氧地坪的技术特点

- （1）良好的耐磨性能；
- （2）良好的抗碾压性能；
- （3）优异的防渗透性能；
- （4）中等条件下的防腐蚀性能；
- （5）附着力良好，宁夏环氧地坪咨询，保证了涂层不龟裂、不脱落；
- （6）外观平滑整洁，便于清洁维护；
- （7）费用较低。02.

#### 环氧地坪的分类

- （1）环氧平涂地坪：主要应用于对环境要求并不是很高的场所，如：普通车间。

(2) 环氧自流平地坪：主要应用于对环境要求较高的工业领域，如：厂房净化、无尘车间等。

(3) 环氧防静电地坪：主要应用于一些需抗静电的电子生产领域。

(4) 环氧砂浆耐磨地坪：主要应用于工厂中一些重负荷区域，如车间、地下停车场、仓库、通道等。

环氧地坪以涂料状态分类有溶剂型环氧地坪、无溶剂环氧地坪和水性环氧地坪。

宁夏环氧地坪咨询-宁夏炜恒涂料地坪-

宁夏环氧地坪由宁夏炜恒涂料有限公司提供。宁夏炜恒涂料有限公司 ([www.nxwhtl.com](http://www.nxwhtl.com)) 是宁夏 银川 ,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在炜恒涂料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创炜恒涂料更加美好的未来。同时本公司 ([www.nxwhtl.com](http://www.nxwhtl.com)) 还是从事宁夏炜恒涂料环氧地坪，宁夏炜恒涂料固话地坪，宁夏炜恒涂料金刚砂地坪的服务商，欢迎来电咨询。