

广东普通石英砂滤料9.9包邮价格行情 “本信息长期有效”

产品名称	广东普通石英砂滤料9.9包邮价格行情 “本信息长期有效”
公司名称	巩义市波涛净水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市中原区伏牛南路225号院1号楼201号
联系电话	13303719895

产品详情

石英砂的用途：首先，石英砂作为过滤材料可用于以下几个方面：1. 普通石英砂过滤材料，主要用于污水处理，三到五年没问题，只要防止石英砂迷路了，没有必要受到污染。由于污水处理，泥浆可以进行好氧或无氧呼吸，以降解污水中的污染物。2. 精制石英砂过滤材料，用于纯水处理，在砂滤气中，一般需要2-3年才能更换，普通石英砂滤料9.9包邮，一般污染，石英砂包裹的污染物不能起到很好的过滤作用，只能更换。石英砂过滤材料已通过ISO9001-2000质量体系认证，在中性和酸性水中均稳定，但在碱性水中微溶。化学水处理中的SiO₂增量不超过2mg/L。

石英砂过滤材料规格及技术要求1) 石英砂砾支撑层的尺寸范围，一般为2-4，4-8，8-16，16-32和32-64mm 2) 机械强度，破碎率和磨损总和的比率不应大于1.5%（重量百分比）。3) 粒度合理分级，外观为具有多个边角的晶体。单层或双层过滤材料的粒度范围通常为0.5-1.2mm。三层过滤材料的粒度范围通常为0.5-0.8mm。4) 石英砂的密度不应小于2.55g/cm³。（除了使用密度的特殊要求外）。5) 化学性质稳定，不含可见污垢，云母和有机杂质。过滤材料的水浸出溶液不含有毒有害物质。6) 泥浆含量不应超过1%，密度小于2g/cm³的轻质物质含量不应超过0.2%（部标准）。7) 粒径范围小于下限粒径不大于3%（重量），上限粒径不大于2%。8) 石英砂过滤器的燃烧重量损失不应超过0.7%，盐酸溶解度不应超过1.5%。它在中性和数值范围的酸性水中稳定，但在碱性水中微溶。化学水处理中SiO₂的含量不超过2mg/L。

产品用途：研磨材料（喷砂，硬磨纸，砂纸，砂布等），砂洗，除锈，氧化皮去除，电子高纯金属硅加工，通讯纤维，橡胶和塑料填料（改善耐磨性）。涂料填料可以改善涂料的耐候性；二是用于铸造，锻造，机械，冶金，热处理，钢结构，网架，集装箱，船舶，修理，桥梁，矿山等领域的除砂除锈。强化，成型，应力-各种型材的消除和表面清洁和涂层，预镀粗糙度（快速）预处理，石材切割，磁性颗粒铸造，作为重混凝土和高炉耐火材料的添加剂，以增加耐磨性，耐高温，耐腐蚀，静电屏蔽，辐射防护，油井过滤罐，配重等

广东普通石英砂滤料9.9包邮价格行情“本信息长期有效”由巩义市波涛净水材料有限公司提供。巩义市波涛净水材料有限公司（www.idogu.com）是河南 郑州 ,化工产品的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在波涛净水材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创波涛净水材料更加美好的未来。同时本公司（www.gyshua.com）还是从事椰壳活性炭，椰壳黄金活性炭，载银椰壳活性炭的厂家，欢迎来电咨询。