

江苏高压止回阀 高压止回阀批发 山东海电阀门

产品名称	江苏高压止回阀 高压止回阀批发 山东海电阀门
公司名称	山东海电阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市潍城区经济技术开发区
联系电话	13402262887 13402262887

产品详情

H42X底阀不锈钢底阀山东不锈钢止回阀高压止回阀

H42X 底阀

相关型号：H42X H42F H42W H42H H42Y

底阀概述

本阀安装在水泵吸水管路的底端，高压止回阀批发，能自动阻止流体倒流。

H42，H45，H46，H12底阀 性能与用途

该阀是一种节约能源的阀，一般安装在水泵水下吸管的底端.限制水泵管内液体返回水源，起着只进不出的功能.阀盖上有多个进水管和加强筋，起到了不易堵塞，主要应用在抽水的管路上.水道和支承的作用.口径有单瓣，双瓣，多瓣型.有法兰连接和螺纹连接。

结构与原理：

本阀由阀盖，阀瓣，高压止回阀批发，阀盖，衬套，密封圈等零件组成，详见下图水源的水从阀盖进入阀体.在流体的压力作用下，阀瓣打开水，当示停后出口管内的压力将阀瓣迅速关闭，江苏高压止回阀，液体将不会倒回水源，起到了即畅通抽水又节约水能损失的作用.

性能参数:

工作压力0.25Mpa，0.6Mpa

口径:25-1200mm

工作介质为常温下的水，液体

单瓣H42，双瓣H42，高压止回阀批发，多瓣H45

DRVZ(HC42X)静音式止回阀静音止回阀厂家山东止回阀高压止回阀批发

DRVZ(HC42X)静音式止回阀主要技术参数

公称通径：50 ~ 600mm

公称压力：1.0 ~ 2.5MPa

适用介质：水、油品、海水、污水

适用温度：0 ~ 80

DRVZ(HC42X)静音式止回阀与众止回阀共同特性

止回阀的作用是只允许介质向一个方向流动，可以阻止介质逆方向流动。通常这种阀门是自动工作的，在一个方向流动的流体压力作用下，阀瓣打开；流体反方向流动时，由流体压力和阀瓣的自重合阀瓣作用于阀座，从而切断流动。不宜用于含有固体颗粒和粘度较大的介质。

DRVZ(HC42X)静音式止回阀产品介绍

静音式止回阀主要由阀体、阀座、导流体、阀瓣、轴承及弹簧等零部件组成，静音式止回阀阀瓣采用进口两端中心轴导向，启闭灵活，可水平安装或垂直安装。及阀瓣采用弹簧加载，其快速关闭能有效的消除水锤，密封性能好，关闭无噪声。内部流道采用流线型设计，压力损失极小。阀瓣启闭行程很短，停泵时可快速关闭，防止巨大的水锤声，具有静音关闭的优点。静音式止回阀适用于给排水管道，它具有体积小、重量轻、流体阻力小，耐疲劳、寿命长等优点。

微阻缓闭消声止回阀概述：

微阻缓闭消声止回阀该阀用于给排水管道安装在水泵出口处用来防止介质逆流和消除破坏性水锤，并能有效地减少阀门关闭水锤压力可保障管网安全运行。它具有阀瓣轻、开度大、节电效果显著流体阻力小水锤消除机构设计新颖密封性能稳定可靠、耐磨损、使用寿命长、运行平稳、无振动、无噪声等特点。

主要零件材料：零件名称阀体、阀盖阀瓣阀轴材料灰铸铁、铸钢钢板、橡胶组合件不锈钢主要技术参数：型号公称通径

DN(mm)公称压力

PN(MPa)试验压力Ps(MPo)工作压力

(MPa)工作温度适用介质壳体密封T 16

HH44X-10

H 2520-8001.01.51.11.00-80 (根

据用户要求

可达200)水、弱腐

蚀性介质T

HH44X

H1.62.41.761.6HH44Z/X2.53.752.752.5

精心为您推荐【微阻缓闭消声止回阀】是山东海电阀门有限公司销售的主要产品之一，公司常年备有大量库存现货以出厂价销售，我们一直努力为客户提供全套工业阀门的解决方案，让客户购买到物美价廉的产品，欢迎咨询选购！

江苏高压止回阀-高压止回阀批发-山东海电阀门(推荐商家)由山东海电阀门有限公司提供。山东海电阀门有限公司(www.haidianfm.com)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司(www.lqguangji.com)还是从事过滤器，蒸汽过滤器，管道磁性过滤器的厂家，欢迎来电咨询。