

泰州不锈钢止回阀 山东海电阀门批发 不锈钢止回阀批发

产品名称	泰州不锈钢止回阀 山东海电阀门批发 不锈钢止回阀批发
公司名称	山东海电阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市潍城区经济技术开发区
联系电话	13402262887 13402262887

产品详情

H41F46升降式衬氟止回阀H41F46升降止回阀衬氟止回阀不锈钢止回阀

产品型号：H41F46】

H41F46升降式衬氟止回阀又称氟塑料衬里耐腐阀门，是将聚四氟乙烯树脂（或型材经加工）采用模压（或镶嵌）方法置于钢质或铁质的阀门承压件的内壁（同样的方法适用于各类压力容器及管路附件的内衬）或阀门内件的外表面，利用其在抗强腐蚀介质方面的独特性能制做成各类阀门和压力容器。

【产品介绍】：

H41F46升降式衬氟止回阀专用于控制腐蚀性或强腐蚀性介质，阀体内腔表面覆有可供选择的各种氟塑料，具有强度高、耐腐蚀性能好的特点；适用于不同工作温度和流体管路，防止各类管路或设备上的介质的单向启闭。

【工作原理】：

H41F46升降式衬氟止回阀当介质由阀体箭头所示进入阀体，介质的压力作用在阀瓣上产生向上的推力，当介质推力大于阀瓣重力时，不锈钢止回阀批发，阀门打开。当阀后介质压力作用在阀瓣上的力加上阀瓣自身重力大于阀前压力作用在阀瓣上的力时，阀门关闭，阻止介质。

【产品特点】：

- 1、产品分升降立式止回阀及升降式直通止回阀，不锈钢止回阀批发，便于多种工况下使用。
- 2、适用于各种浓度的强碱以及其它腐蚀性气体、液体介质的管路上使用。

【产品其他参数】：

注：安装时应使介质的与阀体上的箭头方向一致。

H76H对夹双瓣旋启式止回阀由阀体、阀瓣、阀杆及弹簧等零件组成，采用对夹式连接，结构紧凑。由于阀瓣的关闭行程短，并有弹簧加载，关闭速度快，可显著减少水锤现象。产品具有体积小、重量轻、动作灵敏、密封可靠、安装方便等特点。

工作原理：

H76H对夹双瓣旋启式止回阀的双瓣结构采用弹簧负荷阀瓣，悬挂在中心垂直的销轴上。阀门开启时，流体作用的合力在阀瓣密封表面中心处，而起着反作用的弹簧支架力的作用点位于阀瓣面中心的位置，使得阀瓣根部首先开启。

这就避免了旧型常规阀门在阀瓣开启时所出现的密封表面磨损现象，消除了部件的磨损，增加了阀门密封的持久性。当流速减缓，在扭转弹簧反作用力的作用下，使得阀瓣逐渐向阀座靠近，阀门进入了慢关闭阶段。但流通倒流时，在倒流流体对阀瓣的作用力和扭转弹簧反作用力的共同作用下，阀瓣的关闭相应地随之加大，进入快速关闭阶段。

这有效地较小水锤现象的影响，降低水击的危害。在关闭时，弹簧力作用点的作用使得阀瓣顶端首先关闭。这防止了阀瓣根部出现咬模现象，使得阀门密封面能够有较长的使用寿命。

山东海电阀门有限公司是【H76H对夹双瓣旋启式止回阀】的专业厂家，备有大量现货以出厂价销售！公司恪守“诚信经营”的宗旨，为客户提供物美价廉的产品和完善的售后服务，欢迎咨询选购！

HC41X消声止回阀--概述

HC41X消声止回阀适用于给排水管道，阀瓣采用进口两端中心轴导向，启闭灵活，可水平安装或垂直安装。阀瓣采用弹簧加载，泰州不锈钢止回阀，其快速关闭能有效的消除水锤，不锈钢止回阀批发，密封性能好，关闭无噪声。它具有体积小、重量轻、流体阻力小，耐疲劳、寿命长等优点。

二、HC41X消声止回阀--主要技术参数

公称压力：1.0 ~ 1.6MPa

公称通径：40 ~ 600mm

适用介质：水及弱腐蚀性流体

适用温度：0 ~ 80

法兰标准：GB/T 17241.6 GB/T 9113

试验标准：GB/T 13927 AP 1598

泰州不锈钢止回阀-山东海电阀门批发-不锈钢止回阀批发由山东海电阀门有限公司提供。山东海电阀门有限公司 (www.haidianfm.com) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东海电阀门——您可信赖的朋友，公司地址：潍坊市潍城区经济技术开发区，联系人：张先生。同时本公司 (www.wfqh.com) 还是从事蒸汽减压阀，减压阀，比例式减压阀的厂家，欢迎来电咨询。