

# 实验台的价格 博泰科创 杭州实验台

产品名称	实验台的价格 博泰科创 杭州实验台
公司名称	南京博泰科技创业服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市高新区星火路20号星火E方11楼
联系电话	13357726918

## 产品详情

(三)、全钢实验台试剂架的选择及说明：

1. 钢玻试剂架：立柱采用优质100mm\*60mm\*2mm钢方通制作，层板：12mm厚优质钢化玻璃层板，电源配置：万用仪器防水插座、五孔专用插座，照明、电源开关等插座采用实验室专用安全产品，有防尘、防溅、防水、防酸碱等性能，材料为PC材料防火阻燃，更实用美观。

2. 全钢试剂架：采用1.0-1.2mm厚（镀锌钢板/冷轧钢板/电解钢板/不锈钢板），表面经过高温环氧树脂静电粉末喷涂，全钢实验台，层板为基材折弯焊接成型，杭州实验台，可任意调节位置，可配载中央吊柜等其他特殊仪器装备功能，能布置气体管路、电源、水源相关配套设施；多功能线槽具有导线、挡水、多功能应用、整体美观、使用安全等功能特点。

1、柜体及抽屉门板整体采用瓷白色PP厚8mm聚板制作，焊接一体成型，实验台的价格，具性，抗强酸碱耐化学药品，抗强酸、化学药品，耐冲击，耐腐蚀，不生锈。

2、台面部分：台面：实芯理化板、环氧树脂板、陶瓷板、大理石，边缘倒成圆弧边。外边缘双向弧形倒角；可抵抗酸、碱、强氧化剂等腐蚀试剂。（厚度、品牌客户选配）

3、各种配件安装严密、平整、端正、牢固、结合处无崩茬或松动。

4、铰链、拉手：采用耐强酸、强碱同质PP聚丙烯材料制作。

5、调节脚：ABS专用注塑可调脚，可根据室内地坪适当调整柜体高度，可调节0-50mm。

不锈钢实验台的产品技术要求：

外形尺寸误差值：长、宽、高 3mm；台面对角线或框架对角线 1000mm，邻边垂直度允许误差值 3mm；台面对角线或框架对角线>1000mm，不锈钢实验台，邻边垂直度允许误差值 4mm。

工艺要求：

2.1 台面部分：采用实验室专用12.7mm厚实芯理化板制作而成，四周加边至25.4mm。具有耐腐蚀、耐各种强酸碱和的侵蚀，有韧性、耐冲击、耐高温200 、防水、抗细菌生长、不含任何有害物质，无辐射，健康环保防静电，台面也可以做成304不锈钢台面。

实验台的价格-博泰科创-杭州实验台由南京博泰科技创业服务有限公司提供。南京博泰科技创业服务有限公司（<https://www.njbtkc.cn>）是江苏南京,建筑图纸、模型设计的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在博泰科创领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创博泰科创更加美好的未来。