

博泰科创 实验台柜 连云港实验台

产品名称	博泰科创 实验台柜 连云港实验台
公司名称	南京博泰科技创业服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市高新区星火路20号星火E方11楼
联系电话	13357726918

产品详情

四、按全钢实验台布局分类

全钢实验台根据在实验室布局不同，可分为：一字型、L型、半岛型、岛型。

- (1) 一字型：全钢实验台采用一字型布置方式，适用于小型实验室或大实验室边台。
- (2) L型：全钢实验台与实验室的两相邻墙壁平行布置且留维修通道，适合精密仪器室。
- (3) 半岛型：全钢实验台的一端靠墙，适合大型实验室及理化室，空间使用率高。
- (4) 岛型：全钢实验台布置在实验室中间，方便实验人员工作与逃生，效率及安全性。

全钢实验台箱体：主体结构采用固定式金属柜体直接支撑台面。实验台柜体一般采用优质冷轧钢板，外经酸洗磷化后环氧树脂静电粉末喷涂。

全钢实验台门面板及抽屉面板：一般采用优质冷轧钢板，表面经磷化后静电粉末喷涂，实验台结构为双层中空加筋式，抽屉内无外露铆钉及螺丝。

全钢实验台滑轨：一般采用三节静音滑轨，经高温喷涂防酸碱漆处理，能耐酸碱，耐腐蚀，抽送轻滑无噪音，强度高，能正常使用五万次以上，长期负重不变形。

(三)、试剂架技术说明

1. 试剂架立柱：主要由三部分组成：

- a、座台式四角形柱，高度720mm；
- b、功能模块W*H：150mm × 300mm；

c、层板：长1200mm、1500mm、1800mm，宽300mm，立柱壁厚1.2mm由数控设备加工而成，在立柱结构内可走线，并设调节孔，pp实验台，层板可上下调节，实验台柜，表面经过EPOXY RESIN粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱特性。

2. 试剂架层板：层板采用厚1.2mm的冷轧钢板模压成型，实验台价格，所有柜体表面均经过EPOXY RESIN粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨，横向架上放置安全玻璃以便放置化学样品，每块层板可上下自由调节，连云港实验台，层板下设加固装置，前缘带有不锈钢护栏。

3. 配件：试剂架上可以安装电，气，水考克等配件。

4. 插座：采用220V插座安装在立柱的两侧或走线槽两边，所有的插座符合CCC标准。

博泰科创(图)-实验台柜-连云港实验台由南京博泰科技创业服务有限公司提供。南京博泰科技创业服务有限公司 (<https://www.njbtkc.cn>) 为客户提供“实验室设计”等业务，公司拥有“博泰”等品牌。专注于建筑图纸、模型设计等行业，在江苏南京有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：朱。