

功率因素25千瓦汽油发电机

产品名称	功率因素25千瓦汽油发电机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO25 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

功率因素25千瓦汽油发电机一批先进的技术，例如电控直喷、共轨、涡轮增压、中冷等技术得以在小型柴油发动机上应用，使原来柴油发动机存在的缺点得到了较好的解决，而柴油机在节能与CO2排放方面的优势，则是包括汽油机在内的所有热力发动机无取代的，因此，先进的小型高速柴油发动机，其排放已经达到欧洲III号的标准，成为“绿色发动机”，目前已经成为欧美许多新轿车的动力装置，可以预见，我国将出现越来越多的柴油轿车。现代柴油发电机组由柴油机，三相交流无刷同步发电机、控制箱（屏）、功率因素25千瓦汽油发电机散热水箱、联轴器、燃油箱、消声及公共底座等组件组成钢性整体。柴油机的飞轮壳与发电机前端盖的轴向采用凸肩定位直接连接构成一体，并采用圆柱型的弹性联轴器由飞轮直接驱动发电机的旋转，其联接方式由螺钉固定在一起，使两者联接成一钢体，保证了柴油机的曲轴与发电机转子的同心度在规定的范围内。

功率因素25千瓦汽油发电机发电机组购买之后不能放之任之用之毁之。一定要注重保养方式方法。虽说我们大泽汽油品牌的发电机组不需要经常保养和维护但是在使用过程中还是要尽可能的注意。您像你买一件衣服隔三差五还要干洗更何况是经常应急使用的发电机组呢。具体保养方法如下：

新发电机或封存的发电机经磨合运转后（初的50小时），需进行以下维护工作：清洁或更换空滤更换发动机润滑油更换或洗净润滑油滤器的滤芯重新上紧各部分螺栓和螺母

- 1.水冷系统：双水冷，模块化设计安装灵活（车顶、车侧、车底）。
- 2.结构紧凑，重量轻，静音（1米46分贝）。
- 3.采用异步电机、无旋转线圈、无二极管、无显著噪音、无刷结构。
- 4.电压稳定：采用VCS技术保证输出电压稳定性（波动 $\pm 3V$ ）。
- 5.极优良的工作性能：

产品简介：

产品采用原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数

*、型号：TOTO25

发电机参数

*、额定功率：25KW

*、后备功率：26KW

*、额定频率：50HZ

*、额定电压：220/380V

*、功率因素：0.8/1

*、相数：单三相

*、发电机类型：无刷电机

发动机参数

*、发动机型号 TO-465F1

*、绝缘等级：F

*、启动方式：电启动

*、燃油型号：90号以上汽油

*、调速方式：电子调速

*、发动机品牌：大泽动力

*、冷却方式：水冷

*、额定转速：3600r/min

*、缸体结构：四缸水冷发动机

- *、机油型号：SF级别机油
- *、消音装置：工业静音器
- *、耗油量: 320g/kw.h
- *、油箱容积：28L
- *、润滑油容量：3.5
- *、发动机排量：1.5L
- *、气缸数量：直列 四缸
- *、动力载保护：有

整机参数

- *、工作时间：8-12H
- *、噪音（db）7M 60-70
- *、燃油表：有
- *、整机电载保护: 有
- *、自动过载保护：有
- *、电压表：有
- *、输出指示灯：有
- *、机器重量：245/280kg
- *、外形尺寸：1130*715*650mm

发电机组标准配置如下

- *、电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护；
- *、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；
- *、日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

- *、ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。
- *、ATS自动切换装置 远程遥控启动
- *、发电机云控系统 变频启动装置

*、自适应高原专用化油器 静音发动机Y版本

*、执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护