

SMC CQ2 Z 系列 长行程型 非标行程带感应器气缸

CDQ2F40-225DCMZ-M9BM

产品名称	SMC CQ2 Z 系列 长行程型 非标行程带感应器气缸 CDQ2F40-225DCMZ-M9BM
公司名称	龙岩安捷自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:SMC 行程:225 缸径:40
公司地址	龙岩市小洋龙铁名苑8号3梯1609
联系电话	86-0597-2216360 13365082902

产品详情

SMC CQ2 Z 系列 长行程型 非标行程带感应器气缸

型号 CDQ2F40-225DCMZ-M9BM

描述 CQ2 Z 系列 长行程型/单杆双作用

节省空间气缸，薄形、装置紧凑型设计 可在4面安装小型磁性开关（12到 25的是两面）磁性开关不突出表面 新追加双耳环型、小型脚座型 质量：减少5%到13%(和以前的CQ2系列相比) 安装螺丝同捆，设定了杆端安装件的型号(省去了分别订购气缸和支件的时间) 带磁性开关 (CDQ2系列: CDQ2, CDQ2W, CDQ2K, CDQ2KW, CDQP2, CDQ2 S, CDBQ2)

磁性开关	D
安装方式	F

形式	-	
缸径	40	
通口螺纹的种类	-	
气缸行程	225	
动作方式	D	
缓冲	C	
缸体可选项	M	
磁性开关安装槽	Z	
磁性开关型号	M9BM	
磁性开关个数	-	
订制规格	-	

其他特性

名称	取值描述	单杆双作用
缓冲形式		垫缓冲
杆端形状		杆端外螺纹
连接口径		1/8
最低使用压力		0.05
最高使用压力		1.0
环境温度		常温
作动速度		标准
0.3MPa理论推力IN		317
0.5MPa理论推力IN		528
0.7MPa理论推力IN		739
0.3MPa理论推力OUT		377
0.5MPa理论推力OUT		628
0.7MPa理论推力OUT		880

注意事项

关于中间行程气缸 XB10：用专用缸体来对应指定行程。例：CQ2B32-57DZ-XB10（使用57行程的专用缸筒） XB10A：在比指定行程长的缸筒（55,60,65,70,80,85,90,95）中加装隔板来对应。例：CQ2B32-57DZ-XB10A（在60行程的专用缸筒中加装3mm的隔板） 标准型号中的中间行程：在比指定行程长的缸筒（5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100）中加装隔板来对应。例：CQ2B32-57DZ（在75行程的专用缸筒中加装18mm的隔板）同样的中间行程，根据中间行程类型的不同，气缸尺寸也会不同。实际选型时请注意。